

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/100w-hy-ta100-co2-laserov-plotr-trubice-napjen-p-37359.html>

100W HY-TA100 CO2 laserový plotr trubice napájení



Včetně DPH	5 739 Kč
Bez DPH	4 743 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	7 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374769
Výrobce	Jiné

Popis produktu

Napájecí zdroj HY-TA100 je **ideálním řešením pro 100W CO2 laserové plotry**, které zajišťují **spolehlivost, vysokou kvalitu a kompatibilitu s různými laserovými trubicemi**.

Vlastnosti produktu

- **Vysoká kvalita a trvanlivost:** Napájecí zdroj se vyznačuje **pevnou konstrukcí a materiály nejvyšší kvality**, které zaručují **dlouhodobý výkon**.
- **Kompatibilita:** Funguje **perfektně se 100W trubicemi pro stabilní výkon a efektivní provoz** plotteru.
- **Bezpečnost:** Má **pokročilé bezpečnostní funkce**, které chrání uživatele i zařízení před možným nebezpečím.
- **Výkon:** Maximální výstupní napětí je **40KV** a maximální výstupní konstanta je **30mA**, což zajišťuje **plynulý a stabilní provoz** plotru.

Specifikace

- **Vstupní napětí:** AC 220V /AC 110V
- **Frekvence střídavého proudu:** 47 - 440 Hz
- **Maximální výstupní napětí:** 40KV
- **Maximální výstupní konstanta:** 30 mA
- **Životnost:** cca. 10000 h
- **Doba odezvy:** ≤ 1 ms
- **Provozní teplota:** -30 - 65 °C
- **Chlazení ventilátoru**
- **Rozsah napětí:** Vysoká úroveň: ≥3 V, Nízká úroveň: ≤ 0,7 V
- **Rozměry:** 280x173x97 (mm)
- **Hmotnost:** 2855 g

Zajistěte stabilitu a efektivitu při práci s laserovým plotrem CO2. Objednejte si svůj napájecí zdroj HY-TA100 ještě dnes!