

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/3-fzov-jisti-3p-b10a-noark-s193-p-32792.html>

3-fázový jistič, 3P B10A, Noark S193.

Včetně DPH	385 Kč
Bez DPH	318 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00845151
Výrobce	Inne

Popis produktu

3-FÁZOVÝ JISTIČ, 3P B10A, NOARK S193.

Modulární jistič řady Ex9BN je univerzální zařízení pro všechny typy aplikací splňující vysoké standardy pro domácí použití.

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ

Jističe lze kombinovat s širokou škálou příslušenství včetně pomocných kontaktů, vypínacích pomocných kontaktů, bočníkových, podpětových a přepětových spouští nebo bloků zbytkového proudu.

VŠESTRANNOST

Lze vytvářet různé kombinace doplňků. Tyto kombinace jsou omezeny pouze celkovým počtem, nikoli typem příslušenství – všechny do sebe pasují. Lze namontovat až tři jednotky pomocných kontaktů nebo ovládacích jednotek a až dvě jednotky spouště.

Specifikace:

- Značka: Noark
- Model: Ex9BN
- Jmenovité spínací napětí: DC 48 V (na pól)
- Minimální napětí: AC / DC 12V
- Frekvence: 50/60 Hz
- Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
- Jmenovitý proud: 10A.
- Vypínací charakteristika: B
- Jmenovité impulzní výdržné napětí: 6 kV
- Jmenovité napětí izolace: 690 V AC
- Mechanická životnost: 20 000 spojů
- Elektrická životnost: 10 000 operací
- Třída energetického omezení: 3
- Maximální záložní pojistka: max. 125 A gG
- Směr podávání: Libovolný (nahoru nebo dolů)
- Šířka: 18 mm (na tyč)
- Výška: 83 mm (89 mm s držákem kolejnice)
- Výška čela: 45 mm
- Montáž: Na standardní lištu TH-35 mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Terminály: Železnice a výtah
- Hmotnost: 0,12 kg (na tyč)

