

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/300-mbps-bezdrtov-nano-router-tl-wr802n-p-29777.html>



300 Mbps bezdrátový Nano router TL-WR802N.

Včetně DPH	933 Kč
Bez DPH	771 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00810074
Výrobce	TP-link

Popis produktu

300 Mbps bezdrátový Nano router TL-WR802N.

Bezdrátový router kapesní velikosti, který podporuje standard Wi-Fi N. Nepostradatelný společník na každé cestě!

Více režimů provozu

Router TL-WR802N, který splňuje všechny požadavky na bezdrátovou síť, může pracovat v mnoha různých režimech – v režimu router, hotspot, zesilovač signálu, klient a přístupový bod – což z něj dělá téměř univerzální zařízení.

- **Režim routeru** - Okamžitě vytváří soukromou bezdrátovou síť a poskytuje přístup k více zařízením Wi-Fi současně. Ideální řešení pro hotelové prostory.
- **Režim hotspot** - Připojení zařízení k routeru v režimu externího přístupového bodu WISP poskytuje bezdrátový přístup k internetu
- **Režim zesílení signálu** - Posílení signálu Wi-Fi sítě výrazně zvyšuje její dosah
- **Klientský režim** - Umožňuje zařízením přístup k sítím Wi-Fi, které podporují pouze kabelová připojení
- **Režim přístupového bodu** - Vytváří bezdrátovou síť pro zařízení Wi-Fi

Kompaktnost

TL-WR802N je pravděpodobně nejmenší bezdrátový router na světě. Toto praktické zařízení se velmi snadno používá, takže je skvělým řešením pro cestovatele, studenty a kohokoli, kdo žije na cestách.

Spousta možností napájení

TL-WR802N můžete napájet pomocí dodávaného napájecího adaptéru i běžné nabíječky smartphonu a přes USB port.

Zařízení je velmi univerzální a umožňuje uživateli vybrat si ze tří dostupných možností nabíjení:

- Napájeno napájecím adaptérem
- Napájeno nabíječkou smartphonu
- napájení přes USB

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WR802N

- Napájení: 5V / 1A
- Porty:
 - 1 x 10/100 Mb/s WAN/LAN port
 - 1 x Micro-USB port
 - 1 x Resetovací tlačítko
- Bezdrátové standardy:
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11b
- Typ antény: Vestavěná
- Pracovní frekvence: 2,4 - 2,34835 GHz
- Přenosová rychlost:
 - 11n: až 300 Mbps (dynamicky)
 - 11g: až 54 Mb/s (dynamický)
 - 11b: Až 11 Mb/s (dynamický)
- Citlivost přijímače:
 - 270M: -65dBm @ 10% PER
 - 130M: -70dBm @ 10% PER
 - 108M: -82dBm @ 10% PER
 - 54M: -73dBm @ 10% PER
 - 11M: -82dBm @ 8% PER
 - 6M: -86dBm @ 10% PER
 - 1M: -90dBm @ 8% PER
- EIRP:
 - CE:
 - FCC:
- Bezdrátové provozní režimy: Router, Extender, Klient, AP, WISP router
- Funkce bezdrátového přenosu: Povolit / zakázat bezdrátovou síť, WMM, bezdrátové statistiky
- Bezdrátové zabezpečení: 64/128/152-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Quality of Service: WMM, Bandwidth Control
- Síť WAN:
 - Dynamická IP / Statická IP / PPPoE /
 - PPTP / L2TP
- Řízení:
 - Řízení přístupu
 - Místní management
 - Vzdálená správa
- DHCP: Server, Klient, Seznam klientů DHCP, Rezervace adres
- Port Forwarding: Virtuální server, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamické DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
- VPS Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
- Řízení přístupu: Řízení přístupu k panelu pro správu, seznam hostitelů, plán přístupu, správa pravidel přístupu
- Zabezpečení firewallu: ochrana před útoky DoS, firewall SPI, filtrování IP, MAC a domén, vazba IP a MAC adres
- Certifikáty: CE, FCC, RoHS
- Hardwarové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ nebo Windows 10 / 8.1 / 8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux
- Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
- Translated Content: |||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| nekondenzující
- Zawartość opakowania: |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - 1 x router TL-WR802N
 - 1 x napájecí adaptér
 - USB kabel
 - 1 x ethernetový kabel
 - 1 x Průvodce rychlou instalací
 - 1 x CD
- Rozměry: 57 x 57 x 18 mm