

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/5portov-stoln-pepna-10100-1000-mbps-tl-ls105g-p-30476.html>

5portový stolní přepínač 10/100 / 1000 Mbps TL-LS105G.

Včetně DPH	642 Kč
Bez DPH	531 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00817943
Výrobce	TP-link

Popis produktu

5portový stolní přepínač 10/100 / 1000 Mbps TL-LS105G.

Zvyšte rychlost sítě a ušetřete energii

Nechte technologii LiteWave zbavit vaši síť zátěže

Nemanažované přepínače řady LiteWave TP-Link představují snadný a cenově výhodný způsob, jak rozšířit vaši kabelovou síť. Zařízení se snadno používají a jsou spolehlivé. Díky plug and play instalaci zabere připojení nových zařízení jen několik minut. Všechny porty podporují Auto-MDI / MDIX, takže nemusíte ztrácet čas výběrem správného kabelu.

Zapoj a hraj

1. Připojte k napájení
2. Připojte svá zařízení
3. Připraveno!

Energeticky úsporná síť Ethernet

Neřízené přepínače řady LiteWave využívají technologii pro úsporu energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, což umožňuje použití širokopásmových sítí s vysokou úsporou energie. Péči o planetu se postaráte i o svou vlastní peněženku a ušetříte na účtech za elektřinu!

Odolné kovové pouzdro

Komponenty LS105G jsou pokryty vysoce kvalitním kovovým pouzdem, které zajišťuje odolnost produktu. LS105G, který prošel přísným testováním spolehlivosti, zajišťuje vysoký spínací výkon. Jeho kompaktní velikost znamená, že zařízení lze namontovat na všechny pracovní desky a stoly.

Používejte kde a jak chcete

LS105G je plně kompatibilní s většinou síťových zařízení, jako jsou počítače, tiskárny, webové kamery a IPTV. Zařízení má mnoho využití a je skvělým síťovým řešením, které lze použít v ubytovnách, monitorovaných zařízeních, domácnostech a

malých firmách.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: LS105G
- Napájecí napětí: DC 5 V / 0,6 A (externí napájení)
- Maximální spotřeba: 2 776 W (220 V / 50 Hz)
- Generované teplo: 9,466 BTU/h
- Design bez ventilátoru: Ano
- Vedený:
 - Napájení
 - Indikátory spojení a aktivity zabudované do každého portu RJ45
- Porty: 5 x Port 10/100 / 1000 Mbps, Auto-negotiation, Auto-MDI / MDIX
- Standardy a protokoly: IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x, IEEE 802.1p
- Rychlost předávání paketů: 7,4 Mp/s
- Tabulka MAC adres: 2K
- Vyrovnávací paměť paketů: 1 Mb
- Jumbo rámečky: 16 kB
- Pokročilé funkce:
 - Zelená technologie
 - Řízení toku 802.3X
 - Podpora QoS (IEEE802.1P / DSCP)
- Způsob přenosu: Uložit a přeposlat
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
- Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
- Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
- Certifikáty: CE, FCC, RoHS
- Černá barva
- Rozměry: 99,8 x 98 x 25 mm (3,9 x 3,9 x 1,0 palce)
- Zahrnuta:
 - 1x LS105G
 - 1 x napájecí adaptér
 - Uživatelský manuál