

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/80w-m80-al-230v-co2-laserov-plotr-trubice-napjen-p-37342.html>



80W M80-AL 230V CO2 laserový plotr trubice napájení

Včetně DPH	6 113 Kč
Bez DPH	5 052 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	7 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374650
Výrobce	Jiné

Popis produktu

Napájecí zdroj M80-AL 230V je **ideální pro 80W CO2 laserové plotry**. Vyrobeno renomovanou **společností** Cloudray, zajišťuje **spolehlivost, vysokou kvalitu a kompatibilitu s různými laserovými trubicemi**.

Vlastnosti produktu

- **Vysoká kvalita a trvanlivost:** Napájecí zdroj se vyznačuje **pevnou konstrukcí a materiály nejvyšší kvality**, které zaručují **dlouhodobý výkon**.
- **Kompatibilita:** Funguje **perfektně s 80W trubicemi pro stabilní výkon a efektivní provoz** plotteru.
- **Bezpečnost:** Má **pokročilé bezpečnostní funkce**, které chrání uživatele i zařízení před možným nebezpečím.
- **Výkon:** Maximální výstupní napětí je 26KV a maximální výstupní konstanta je 28mA, což zajišťuje **plynulý a stabilní provoz** plotru.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specifikacja Techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Vstupní napětí:** AC 230V /AC 110V
- **Frekvence střídavého proudu:** 47 - 440 Hz
- **Maximální výstupní napětí:** 26KV
- **Maximální výstupní konstanta:** 28 mA
- **Životnost:** cca. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||30000 h|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- **Doba odezvy:** ≤ 1 ms
- **Provozní teplota:** -30 - 65 °C
- **Chlazení ventilátoru**
- **Rozsah napětí:** Vysoká úroveň: ≥3 V, Nízká úroveň: ≤ 0,7 V
- **Rozměry:** 230x161x91 (mm)

Zajistěte stabilitu a efektivitu při práci s laserovým plotrem CO2. Objednejte si svůj napájecí zdroj M80-AL 230V ještě dnes!