

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/anemometr-prtok-teplota-vlhkost-tlak-tm414a-tenmars-p-35947.html>

Anemometr, průtok, teplota, vlhkost, tlak TM414A TENMARS

Včetně DPH	5 458 Kč
Bez DPH	4 511 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111364
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

TM414A TENMARS anemometr

TM414A je zařízení pro měření rychlosti a teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu a absolutního tlaku. Měřič také udává hodnotu průtoku vzduchu v m³/min nebo ft³/min. Přístroj provádí měření pomocí čtyřlísté turbíny fi45mm, která se připojuje k měřiči kabelem dlouhým 94 cm. Měření rychlosti vzduchu je k dispozici od 0,4 m/s.

Vlastnosti:

- Monochromatický LCD displej (42 mm x 33 mm) s podsvícením
- Volba teplotní stupnice (°C nebo °F)
- Funkce ZADRŽENÍ DAT
- Záznam MAX/MIN/AVG z měření a vyvolání z paměti
- Zaznamenávání 99 měření do interní paměti
- Automatické vypnutí (s možností uzamčení funkce)
- Signalizace vybití baterie
- Kryt je součástí balení
- Snímač absolutního tlaku
- Čidlo vlhkosti
- Měření teploty rosného bodu a měření teploty vlhkého teploměru (MOKRÉ)

Specifikace:

Název: TM414A Měřicí

senzor: Turbína (Vane-03), Ø45 mm se 4 lopatkami

Rychlost vzduchu: rozsah rozlišení přesnosti
 m/s: 0,4 ~ 30 ±(3%+0,2) 0,1
 ft/min (fpm): 79 ~ 5866 ±(3%+40) 1
 km/h: 1,5 ~ 106 ±(3%+0,8) 0,1
 míle/h (mph): 0,9 ~ 66 ±(3%+0,4) 0,1
 uzly: 0,8 ~ 58 ±(3%+0,4) 0,1
 ° Beaufort 1 ~ 8 ~ 1

Průtok: rozsah přesnosti rozlišení
 CMM (m³/min) 0 ~ 9999 ~ 1
 CFM (ft³/min) 0 ~ 9999 ~ 1

Relativní vlhkost (RH); rozsah přesnosti rozlišení
 % relativní vlhkosti (RH) 20~80% ±3,5% relativní vlhkosti
 0,1% relativní vlhkost (RH) 80% ±5% relativní vlhkosti 0,1 **Absolutní tlak:**
 rozsah přesnosti rozlišení
 hPa 350~1100 ±2hPa 0,1
 mmHg 263~825 ± 1,5 mmHg 0,1

generovaný v shopGold