


Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/antna-l4g-mimo-5m-sma-p-29074.html>

Anténa L4G MIMO 5M SMA.



Včetně DPH	1 506 Kč
Bez DPH	1 245 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00799294
Výrobce	Inne

Popis produktu

L4G MIMO ANTÉNA 5M SMA.

Sada dvou vícepásmových antén pro mobilní přenos dat. L4G MIMO je navržen pro práci v režimu diferencovaných kanálů vysílání a příjmu. Pracuje ve všech současných i budoucích sítích v Polsku a Evropě.

Jedná se o systém dvou směrových, vnějších, opačně polarizovaných antén, určených pro přenos dat v celulárních sítích v systému DC (Dual Carrier). Dvě antény uspořádané v uspořádání X-pol zajišťují dokonalé oddělení mezi přenosovými kanály MIMO. Tím tím snižuje chybu signálu a zvyšuje rychlost přenosu dat na vyšší úroveň. Dokonale řeší problém, kdy je signál příliš slabý pro správnou funkci modemu nebo opakovače. Moderní konstrukce, logaritmicko-periodická konstrukce, poskytuje vysoký zisk s velmi širokým pásmem přenášené frekvence. Továrně připraveno pro přímou montáž na stožár. Nevyžaduje zkušenosti od instalačního technika. Anténu stačí namontovat na stožár, nasměrovat na vysílač, připojit kabely k modemu pro zlepšení úrovně signálu a výrazné zvýšení rychlosti internetu. Anténa je stejnosměrně zkratovaná, což chrání vstupy modemu před škodlivými účinky statické elektřiny. Odolná, pevná konstrukce, odolná vůči extrémním povětrnostním podmínkám, zaručuje dlouhý a spolehlivý provoz. Konstrukce montážního držáku má velký rozsah nastavení průměru použitých stožárů nebo úhlu sklonu antény ve vertikální rovině (50 stupňů). Je to velmi praktický parametr v horském terénu a na krátké vzdálenosti od vysílacího anténního stožáru. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů jako je hliník, pozinkovaná ocel, modifikované plasty.

Specifikace:

- Délka kabelu H155: 2 x 5m
- Typ konektoru: 2 x SMA
- Energetický zisk: 2 x 15 dBi
- Pásmo I: 790 - 960 MHz
- Pásmo II: 1700 - 2600 MHz
- Poměr stojatých vln:
- Možná nastavení polarizace: (X-pol) a (1xV / 1xH)
- H šířka paprsku: 56 stupňů
- Šířka V paprsku: 45 stupňů
- P/T zpětný útlum: 23dB
- Útlum mezi vstupy: 25dB
- Impedance: 32 ohmů
- Upínací průměr: Až 53 mm
- Max. vysílací výkon: 10W
- Rozměry: 49 x 23 x 23 cm