

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/antna-pro-digitln-pozemn-tv-digit-5g-protected-active-modr-telmor-p-31982.html>

Anténa pro digitální pozemní TV DIGIT 5G PROTECTED ACTIVE modrá TELMOR

Včetně DPH	1 190 Kč
Bez DPH	983 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	141 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01341427
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Specifikace:

Vlastnosti:

- Anténa přizpůsobená pro příjem analogových a digitálních televizních signálů (DVB-T / T2)
- Vestavěný anténní předzesilovač
- Vestavěný 5G SAW filtr
- Silné potlačení mobilních signálů GSM / LTE / 5G
- Velmi nízká hodnota poměru stojatých vln WFS =
- Vysoká odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
- Perfektní technické a funkční parametry
- Anténa luxusní třídy - spolehlivost, odolnost, estetika
- Jednoduchá montáž bez potřeby nářadí
- Perfektní anténa do města, kempování a všude tam, kde nelze použít velkou anténu.

Technická data:

- Provozní frekvenční rozsah: 47 - 694 MHz (UHF: k,5 až k,48) *
- Zisk: 4,5 dBi
- Zisk antény: 18...22 dB
- Vnitřní zesílení zesilovače: 18 +/- 2
- Zesílení (+) útlum (-) v hraničním pásmu: -15 dB / 800 MHz
- Účinnost antény (zisk + zisk): 23 +/- 2 dB / 470-694 MHz, -10 dB / 800 MHz
- Polarizace: Horizontální (H)
- Hlučnost:
- Maximální výstupní úroveň pro 2 TV signály: 107 dBuV
- Rozpětí paprsku 3dB v horizontální rovině: 75 stupňů
- Šířka paprsku 3dB ve vertikální rovině: 130 stupňů
- Přední / zadní poměr: > 15 dB
- Poměr stojatých vln WFS: =
- Vnitřní napájení předzesilovače *: 5...24 V / 40 mA
- Spotřeba proudu: 40 mA @ +12 V
- Průměr stožáru: 25 - 45 mm
- Rozměry antény: 360 x 335 x 155 mm
- Čistá hmotnost: 1,19 kg

* Anténa je otevřena pro pásmo VHF, ale zisk v tomto rozsahu je malý, takže příjem kanálů z pásma VHF může probíhat pouze se silnými signály. Pro příjem VHF doporučujeme antény TurboT V nebo TurboT V3 a crossover ZWR210DC, který efektivně signalizuje z obou antén do jednoho kabelu.