

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/antna-ps-dvb-t-atrtaa-36-prvk-p-20433.html>

Anténa PS DVB-T ATRIAA 36 prvků



Včetně DPH	685 Kč
Bez DPH	566 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00700573

Popis produktu

Anténa PS DVB-T ATRIAA 36 prvků

Použití

Anténa je navržena pro příjem digitálních pozemních televizních signálů. Tato anténa funguje perfektně všude tam, kde jsou potíže s příjmem televizního signálu (velká vzdálenost od vysílacích stanic, špatné povětrnostní podmínky). Tato anténa je směrová anténa s vysokým energetickým ziskem a vynikajícími vlastnostmi eliminujícími nežádoucí rušení. Tato anténa je také dokonalá jako anténa pro příjem analogové pozemní televize.

Výhody antény ...

ANTÉNA JE PLNĚ POLSKÝ VÝROBEK !!!

Instalace antény je snadná a nevyžaduje kromě koaxiálního kabelu žádné další vybavení. jednoduchá montáž

Vysoká citlivost.

Vysoká spolehlivost.

21-60 36prvková směrová anténa `` ATRIAA`` je moderní zařízení, které umožňuje příjem digitálních a analogových pozemních televizních signálů vysílaných na kanálech 21-69 (470-790MHz).

Svoboda jakékoli konfigurace antény podle potřeby s balunem nebo anténním zesilovačem.

Navrhované vzdálenosti od vysílací stanice

Pro správné připojení antény k televizoru potřebujete balun nebo anténní zesilovač s napájením.

Na místech s nepříznivými terénními podmínkami nebo značnou vzdáleností od vysílací stanice můžete pro zlepšení kvality televizního signálu nainstalovat namísto balunu stíněný zesilovač ANPREL ELECTRONICS se zdrojem napájení.

Pro správné připojení antény k televizoru potřebujete balun nebo anténní zesilovač s napájením.

Například: 1. stupeň MC-8001 / C nebo MC-9101 / C 2. stupeň MC-8007 / C nebo MC-9102 / C

Anténa se symetrizátorem 0-50 km od vysílače

Anténa s 1stupňovým zesilovačem 20 - 60 km od vysílače

Anténa s II stupňovým zesilovačem 60 - 150 km od vysílače

Sada obsahuje

- Kompletní televizní anténa ATRIAA
- Záruční list
- *Montážní návod*

Materiál:

Přijímací kanály se symetrizátorem 12 - 16 dB
se zesilovačem I 25 - 32 dB

se zesilovačem druhého stupně 36 - 45 dB

Přední / zadní záření:

Polarizace:

Počet prvků

Výstupní impedance

Hmotnost:

Hliník

19 - 26 dB

horizontální

36 ks

75 Ohm

1,5 kg

Hmotnost antény:

0.4 kg