

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/antnn-pedzesilova-par-820-5g-protected-telkom-telmor-p-35100.html>

Anténní předzesilovač PAR-820 5G Protected Telkom Telmor



Včetně DPH	444 Kč
Bez DPH	367 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	76 szt.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01364668
Výrobce	Telkom Telmor

Popis produktu

Charakteristika

Instalace na vhodném místě koaxiálního kabelu nebo přímo k anténě nebo crossoveru,

Nízká vlastní hlučnost

Vysoká odolnost proti intermodulaci, nízká spotřeba energie

Odolnost vůči vnějším elektromagnetickým polím (pevné kovové pouzdro)

Nízká spotřeba proudu

Polská výroba a zpracování

Technická data

Pracovní frekvenční rozsah: 47-694 MHz

Zisk propustného pásma: 19 dB +/- 2 dB

Stop pásmo: 694-862 dB

Zisk blokového pásma: 2 dB / 700 MHz; -10 dB / 800 MHz

Maximální výstupní úroveň: 104 dBuV

Hlučnost: 4,0 dB

Vstupní / výstupní impedance: 75 Ohm / 75 Ohm

Napájení: 5-24V DC

Spotřeba proudu: 40 mA

Typ vstupního/výstupního konektoru: F

Elektronkový TV předzesilovač PAR-820 5G PROTECTED je určen k zesílení slabých pozemních televizních signálů přijímaných pasivní pozemní anténou. Díky použité technologii SAW předzesilovač ve většině případů eliminuje signály 5G / LTE, aniž by odstranil signály DVB-T2.