

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/archer-t3u-plus-ac1300-dvoupsmov-bezdrtov-usb-adaptr-s-dlouhm-dosahem-p-29779.html>



Archer T3U Plus AC1300 dvoupásmový bezdrátový USB adaptér s dlouhým dosahem.

Včetně DPH	718 Kč
Bez DPH	594 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	41 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00810098
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Archer T3U Plus AC1300 dvoupásmový bezdrátový USB adaptér s dlouhým dosahem.

Bezdrátový síťový adaptér, který pro připojení používá port USB. Vynikající dosah a vysoké rychlosti Wi-Fi v kompaktním krytu.

Vysoká rychlost a stabilita

Archer T3U Plus přijímá signál Wi-Fi na dvou samostatných pásmech, což vám dává prostor pro zvládnutí všech vašich aktivit. Připojte se k pásmu 2,4 GHz pro rychlost 400 Mb/s, abyste mohli procházet web, posílat e-maily a trávit čas na sociálních sítích, nebo si vybrat pásmo 5 GHz 867 Mb/s, když chcete hrát online, sledovat film v dobré kvalitě nebo stahovat velké soubory.

Inovativní design

Použití technologicky vyspělých antén s vysokým ziskem způsobuje, že Archer T3U Plus znatelně zvyšuje rychlost a rozsah přenosu dat, usnadňuje příjem signálu a zajišťuje stabilní Wi-Fi připojení v každé místnosti vašeho domova.

Podpora MU-MIMO

Technologie MU-MIMO vytváří dva paralelní datové toky, zvyšuje propustnost a zlepšuje výkon sítě ve spolupráci s routerem MU-MIMO.

Vestavěná regulace

Konstrukce antén umožňuje jejich nasměrování plně přizpůsobit podmínkám prostředí pro maximalizaci efektivity a komfortu používání sítě.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: Archer T3U Plus
- Porty: 1 x USB 3.0
- Anténa: 2 externí antény s vysokým ziskem

-
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
 - Přenosová rychlost:
 - 5 GHz
 - 11ac: Až 867 Mbps (dynamicky)
 - 11n: až 300 Mb/s (dynamicky)
 - 11a: Až 54 Mb/s (dynamicky)
 - 2,4 GHz
 - 11n: až 400 Mb/s (dynamicky)
 - 11g: až 54 Mb/s (dynamický)
 - 11b: Až 11 Mb/s (dynamický)
 - Citlivost přijímače:
 - 5 GHz:
 - 11ac VHT80: -62dBm
 - 11ac VHT40: -64dBm
 - 11ac VHT20: -68dBm
 - 11n HT40: -71dBm
 - 11n HT20: -73dBm
 - 11a 54 Mb/s: -77dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11n HT40: -70dBm
 - 11n HT20: -71dBm
 - 11g 54Mbps: -73dBm
 - 11b 11 Mb/s: -87dBm
 - EIRP:
 - 5 GHz: 20 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
 - 2,4 GHz: 18 dBm (FCC) / 18 dBm (CE) (EIRP)
 - Bezdrátové režimy: Režim infrastruktury
 - Bezdrátové zabezpečení: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
 - LED světlo: Ano, stav zařízení
 - Certifikáty: FCC, CE, RoHS
 - Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Systémové požadavky: Windows 10 / 8.1 / 8/7 (32/64-bit), macOS
 - Obsah balení:
 - 1 x Archer T3U Plus
 - 1 x Průvodce rychlou instalací
 - 1 x CD
 - Rozměry: 57,8 x 18 x 173,4 mm