



Včetně DPH	2 465 Kč
Bez DPH	2 037 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00799607
Výrobce	Inne

Perfektní pro napájení výkonného subwooferu a reproduktorů pro samostatné systémy nebo dvou výkonných subwooferů. Malé rozměry a vysoký výkon jsou vlastnosti tohoto drahokamu. Crunch je odnož značky Hifonics, kterou není třeba představovat. Crunch se vyrábí v továrnách Hifonics. Skvělé parametry a vynikající kvalita. V této cenové kategorii není lepší zesilovač. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Posiada płynnie regulowaną zwrotnicę, czułość oraz 3-stopniowe podbicie basów.

- `|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||`
- `|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||`
- `|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||50 W`
- `|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||500 Wat`
- Frekvenční odezva: 5Hz - 50kHz (-3dB)
- Zvýšení basů a výšek - oddělení: 0/6/12 dB
- `|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||`

- ||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- ||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- RMS výkon @ 2 ohmy: 2 x 125 Wa
- ||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||40 Wattů
- ||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||50 Wat
- Přemostovací schopnost: Ano
- ||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||1 x 250 wattů
- ||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||500 Wat
- Frekvenční odezva: 5Hz - 50kHz (-3dB)
- Nastavení výhybky: Full - HPF (přední) Full - LPF - HPF (zadní)
- 1-2 kanálová výhybka horní propusti: 50 - 250 Hz 12 dB / oktáva
- 1-2 kanálová výhybka dolní propusti: 50 - 250 Hz 12 dB / oktáva
- Práce ve stereo režimu: Ano
- Zvýšení basů a výšek: 0/6/12 dB
- Odstup signálu od šumu:> 100 dB
- Suma znieksztalceń harmonicznnych T.H.D & N.:
- Fázová kontrola: Ne.
- Vstupní citlivost: 0,15-7V
- Vstupní impedance: 20 kOhm
- Vstup signálu RCA: Ano
- Vstup vysokoúrovňového signálu: Ne.
- Vstup signálu: 1 pár RCA
- Výstup signálu: 1 pár RCA
- Diagnostické indikátory: napájení / ochrana / přehřátí

-
- Proudová ochrana: 1x30A
 - Výška: 27 mm
 - Proudová ochrana: 1x30A
 - Výška: 27 mm