

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdratov-dvoupasmov-gigabitov-router-tp-link-archer-c6-ac1200-p-27291.html>

Bezdrátový dvoupásmový gigabitový router TP-LINK Archer C6 AC1200.

Včetně DPH	1 410 Kč
Bez DPH	1 165 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00770033
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový dvoupásmový gigabitový router TP-LINK Archer C6 AC1200.

Dvoupásmová bezdrátová síť 1200 Mb/s vám umožní užívat si online hraní a streamování videa prakticky bez omezení.

3 externí antény zajišťují dlouhé pokrytí sítě.

Čtyři gigabitové ethernetové porty pro bleskově rychlé kabelové připojení.

Port USB umožňuje ukládat a sdílet soubory.

S aplikací Tether je nastavení i správa sítě extrémně snadná.

Výrobce	TP-Link
Modelka	Archer C6 AC1200
Porty	4 porty LAN 10/100 / 1000 Mbps / 1 port WAN 10/100 / 1000 Mbps / 1 port USB 2.0
Tlačítka	Vypínač / vypínač / tlačítko RESET
Napájení	12 V DC / 1,0 A
Rozměry (Š x H x V)	243 x 160,6 x 32,5 mm (9,6 x 6,4 x 1,3 palce)
Typ antény	3 externí antény
Bezdrátové standardy	IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz / IEEE 802.11n / g / b 2,4 GHz
Pracovní frekvence	5 GHz a 2,4 GHz
Přenosová rychlost	5 GHz: až 867 Mb/s / 2,4 GHz: až 300 Mb/s
Citlivost přijímače pro 5 GHz	11a 54Mbps: -76dBm / 11ac HT20: -68dBm / 11ac HT40: -65dBm / 11ac HT80: -62dBm / 11n HT20: -74dBm / 11n HT40: -71dBm
Citlivost přijímače pro 2,4 GHz	11g 54M: -75dBm / 11n HT20: -72dBm / 11n HT40: -69dBm
Hmotnost	CE:
Funkce bezdrátového přenosu	Povolení / zakázání bezdrátového přenosu, WMM, statistiky bezdrátového přenosu
Zabezpečení bezdrátového přenosu	64/128bitové šifrování WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Kvalita služeb	WMM, řízení šířky pásma
síť WAN	Dynamická IP / Statická IP / PPPoE / PPTP (duální přístup) / L2TP (duální přístup)
Řízení	Řízení přístupu / Místní správa / Vzdálená správa
Hmotnost	Server, DHCP klient, DHCP seznam klientů, rezervace adresy
Přesměrování portů	Virtuální servery, spouštění portů, UPnP, DMZ
Dynamický DNS	DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Řízení přístupu	Rodičovská kontrola, místní řízení přístupu k panelu správy, seznam hostitelů, plán přístupu, správa pravidel

Zabezpečení brány firewall	Ochrana proti DoS útokům, SPI firewall, filtrování MAC adres, vazba IP a MAC adres
Protokoly	Podpora pro IPv4 a IPv6
sdílení zařízení USB	Samba server (sdílení disku) / FTP server / Media server / tiskový server
Funkce Guest Network	1 2,4GHz síť pro hosty / 1 5GHz síť pro hosty
VPN server	OpenVPN, PPTP VPN
Certifikáty	CE, RoHS
Požadavky na systém	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 nebo Windows 8 / 8.1 / 10, MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux
Pracovní prostředí	Dopuszczalna temperatura pracy: UNTRANSLATED_CONTENT_START 0? UNTRANSLATED_CONTENT_END Skladovací teplota: -40?70 ~ 40?15 90%, nekondenzující / Skladovací vl nekondenzující