

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdrtov-dvoupsmov-router-tp-link-ac750-p-31157.html>

Bezdrátový dvoupásmový router Tp-Link AC750.

Včetně DPH	982 Kč
Bez DPH	812 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00825665
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový dvoupásmový router Tp-Link AC750.

Spolehlivé Wi-Fi v celém domě.

Připojení ve dvou pásmech s celkovou rychlostí 733 Mb/s

Router Archer C20 vysílá dvě samostatné bezdrátové sítě, v pásmu 5 GHz s rychlostí 433 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz s rychlostí 300 Mb/s. Toto řešení poskytuje přístup ke dvěma vyhrazeným bezdrátovým sítím – s rychlostmi vhodnými i pro ty nejnáročnější aplikace. Díky tomu připojení v pásmu 2,4 GHz hravě zvládne každodenní méně náročné činnosti, jako je používání e-mailu nebo prohlížení webu, i náročnější, citlivé na zpoždění, operace včetně streamování HD videa nebo hraní her. Ize provádět v pásmu 5 GHz.

Stabilní signál a dlouhý dosah bezdrátového přenosu

Díky třem externím, technologicky vyspělým všesměrovým anténám se bezdrátová síť vyznačuje vysokou stabilitou a rychlostí provozu, vhodnou pro potřeby velké domácnosti nebo kanceláře.

Plynulý přenos v HD kvalitě

IGMP Proxy / Snooping, Bridge a Tag VLAN jsou funkce určené k optimalizaci streamování IPTV. Výsledkem je vysoce kvalitní přehrávání videa bez přerušení a prostojů. Rychle zapomenete na otravné ukládání do vyrovnávací paměti a plně si odpočinete u oblíbeného filmu nebo seriálu.

Přístup k síti pro hosty

Funkce Guest Network umožňuje hostům mít samostatný přístup k internetu. Tímto způsobem zachováte soukromí a bezpečnost vaší hlavní sítě. Uvidíte, jak je to snadné!

3 pracovní režimy

- **Režim routeru** - vytvořit síť Wi-Fi a poskytnout bezdrátovým zařízením přístup k internetu
- **Režim přístupového bodu** - rozšířit dosah vaší kabelové sítě a poskytnout k ní bezdrátový přístup
- **Režim zesílení signálu** - Zesilte svůj bezdrátový signál, abyste pokryli celou místnost

Snadné nastavení a správa

Nastavení Archer C20 pomocí intuitivní aplikace Tether nebo stránky správy zabere jen několik minut. Tether je aplikace, kterou si rychle stáhnete do svého telefonu s Androidem nebo iOS a pomocí které snadno nastavíte veškerá síťová nastavení.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: AC750
- standardy:
 - WiFi 5
 - IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz
 - IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
- Rychlost WiFi:
 - 5 GHz: 433 Mbps (802.11ac)
 - 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
- Rozsah WiFi sítě:
 - 3 integrované antény
 - Antény poskytují dostatek výkonu pro posílení síťového signálu a pokrytí velké oblasti
- Výkon WiFi sítě Distribuuje zařízení mezi dostupná pásma pro optimální výkon
- Provozní režimy:
 - Režim routeru
 - Režim přístupového bodu
 - Režim zesílení signálu
- Procesor: Jednojádrový procesor
- Ethernetové porty:
 - 1 x WAN 10/100 Mb/s port
 - 4 x LAN port 10/100 Mb/s
- tlačítka:
 - WPS / Wi-Fi
 - Napájení
 - Resetovat
- Napájení: DC 9V / 0,6A
- Šifrování WiFi sítě:
 - WEP
 - WPA-PSK
 - WPA2-PSK
 - WPA / WPA2-Enterprise (802.1x)
- Ochrana sítě:
 - SPI firewall
 - Řízení přístupu
 - Vazba IP a MAC adres
 - Brána aplikační vrstvy
- Funkce sítě pro hosty:
 - 5 GHz síť pro hosty
 - 2,4 GHz síť pro hosty
- Protokoly:
 - IPv4
 - IPv6
- Rodičovská kontrola:
 - Filtrování URL
 - Dočasná omezení přístupu
- Typy WAN:
 - Dynamické přidělování IP adres
 - Statické přidělení IP adresy
 - PPPoE
 - PPTP
 - L2TP
- Quality of Service: Priorita QoS pro zařízení
- Přesměrování NAT:
 - Virtuální server
 - Přesměrování portů
 - Spouštěcí přístav
 - DMZ
 - UPnP
- IPTV:
 - IGMP proxy
 - IGMP Snooping
- DHCP:

-
- Rezervace adres
 - Seznam klientů DHCP
 - Server
 - DDNS:
 - NO-IP
 - Comex
 - DynDNS
 - Řízení:
 - Aplikace Tether
 - Stránka pro správu
 - Vysílací výkon WiFi:
 - CE:
 - Citlivost příjmu WiFi signálu:
 - 5 GHz:
 - 11a 54M: -76 dBm: 11ac VHT20 MCS8: -71 dBm:
 - 11ac VHT40 MCS9: -66 dBm: 11ac VHT80 MCS9:
 - -62 dBm
 - 2,4 GHz:
 - 11g 54M: -76 dBm:
 - 11n HT20 MCS7: -73 dBm:
 - 11n HT40 MCS7: -71 dBm
 - Certifikáty: FCC, CE, RoHS
 - Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10% ~ 90%, nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90%, nekondenzující
 - Požadavky na systém:
 - Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ nebo jakýkoli jiný prohlížeč s povoleným JavaScriptem
 - Kabelový nebo DSL modem (v případě potřeby)
 - Smlouva s poskytovatelem internetových služeb (přístup k internetu)
 - Rozměry: 230 x 144 x 35 mm
 - Obsah balení:
 - 1 x Wi-Fi router Archer C20
 - 1 x napájecí adaptér
 - 1 x ethernetový kabel RJ45
 - 1 x Průvodce rychlou instalací