

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdrtov-pstupov-bod-tl-wa801n-p-30473.html>

Bezdrátový přístupový bod TL-WA801N.

Včetně DPH	872 Kč
Bez DPH	720 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00817912
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový přístupový bod TL-WA801N.

Snadný způsob rychlého bezdrátového připojení N.

Schopnosti produktu

Bezdrátový přístupový bod TL-WA801N je určen k vytváření nebo rozšiřování vysokorychlostních, škálovatelných bezdrátových sítí založených na standardu N. Kromě toho umožňuje připojení zařízení, jako jsou herní konzole, digitální multimediální adaptéry (DMA), tiskárny nebo síťové úložná zařízení k bezdrátové síti. Přístupový bod poskytuje přístup k mnoha užitečným funkcím, takže správa síťových zdrojů je rychlá a bezproblémová a stahování souborů, hraní her, streamování videí a mnoho dalších činností, které vyžadují připojení k internetu, je pohodlné a příjemné.

Bezdrátový přenos ve standardu N - vysoká rychlost a dosah

Pomocí standardu IEEE 802.11n zařízení podporuje technologii MIMO (Multi Input Multi Output), která umožňuje současné použití dvou antén pro vysílání a příjem dat. To snižuje ztráty signálu způsobené přenosem dat na velkou vzdálenost nebo fyzickými překážkami, se kterými se vysílaný signál setká. Výsledkem je, že výkon bezdrátové sítě je mnohem vyšší – dokonce i v betonových nebo ocelových budovách. Navíc je možné vytvořit dálkové připojení k bezdrátové síti, kterou standard 11g nedokáže zajistit.

Více provozních režimů - snadné vytvoření WLAN

Přístupový bod má několik provozních režimů (přístupový bod, klient, Multi-SSID, zesilovač signálu), díky čemuž se jedná o multifunkční zařízení se širokou škálou aplikací. Navíc usnadňuje přivedení signálu bezdrátové sítě do míst, kde není možnost strukturované kabeláže a kde dosud nebylo možné používat internet.

Pohodlná instalace - podpora pasivního napájení PoE

Díky přiloženému pasivnímu PoE injektoru využívá zařízení TL-WA801N jeden síťový kabel k současnému přenosu dat a napájení zařízení. Toto řešení umožňuje lokalizovat přístupový bod i 30 metrů daleko. Díky tomu není problém najít vhodnou polohu, zajišťující nejlepší kvalitu přenosu signálu.

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WA801N
- Napájecí napětí: 9 V DC / 0,6 A
- Porty: 1 x 10 / 100M RJ45 Ethernet port (podpora pasivního napájení PoE)

-
- Tlačítka: Vypínač, Tlačítko WPS, Tlačítko Reset
 - Bezdrátové standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
 - Typ antény: 2 integrované všesměrové antény
 - Pracovní frekvence: 2,4 GHz
 - Přenosová rychlost: 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
 - Citlivost přijímače:
 - 11g 6 Mb/s: -90 dBm
 - 11g 54 Mb/s: -77 dBm
 - 11n HT20 MC7: -73 dBm
 - 11n HT40 MC7: -70 dBm
 - EIRP:
 - CE:
 - FCC:
 - Bezdrátové provozní režimy:
 - Přístupový bod
 - Multi-SSID
 - Klient
 - Zesilovač signálu
 - Funkce bezdrátového přenosu: Povolit / zakázat bezdrátový přenos, WMM, krátký GI, izolace AP, bezdrátové statistiky, monitorování šířky pásma
 - Bezdrátové zabezpečení: WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK šifrování
 - Kvalita služeb: WMM
 - Správa: SNMP
 - Pokročilé funkce: Pasivní PoE, dosah až 30 m
 - Požadavky na systém:
 - Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista™ / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, Netware, UNIX nebo Linux
 - Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 nebo jakýkoli jiný prohlížeč se zásuvným modulem Java
 - Kabelový nebo DSL modem
 - Smlouva s poskytovatelem služeb (přístup k internetu)
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Certifikáty: CE, FCC, RoHS
 - bílá barva
 - Rozměry: 181,6 x 129,5 x 36,2 mm (7,1 x 5,1 x 1,4 palce)
 - Zahrnuta:
 - 1 x TL-WA801N
 - 1 x napájecí adaptér
 - 1 x ethernetový kabel RJ45
 - 1 x pasivní PoE injektor
 - 1 x Průvodce rychlou instalací