

Bezdrátový zesilovač signálu  
Mercusys MW300RE V3, 300 Mb/s,  
802.11n/g/b, 3 antény.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Včetně DPH       | <b>471 Kč</b>       |
| Bez DPH          | <b>389 Kč</b>       |
| Dostupnost       | <b>Není skladem</b> |
| Katalogové číslo | <b>00811002</b>     |
| Výrobce          | <b>TP-link</b>      |

## Popis produktu

**Bezdrátový zesilovač signálu Mercusys MW300RE V3, 300 Mb/s, 802.11n/g/b, 3 antény.**

**Vlastnosti:**

- RE režim zařízení znamená, že bezdrátový signál se snadno dostane do všech míst, která dříve nebylo možné pokrýt sítí
- TRANSLATED\_CONTENT\_START||| vzdalují zařízení od běžných zesilovačů signálu
- RAW\_PACKET\_CONTENT\_END||| rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej
- Kompaktní rozměry a možnost montáže na stěnu znamenají, že zařízení nezabere mnoho místa a není problém změnit jeho polohu
- TRANSLATED\_CONTENT\_START||| značka BRAWLANTO CONTENTS START značí začátek obsahu

## Wi-Fi w całym domu

Zmęczony "martvými strefami"? **|||UNTRANSLATED\_CONTENT\_END|||MW300RE**, łącząc się z twoim routerem, wzmacnia odbierany sygnał i doprowadza go do miejsc, w których korzystanie z sieci nie było dotychczas możliwe. Zařízení výrazně snižuje rušení signálu, abyste si mohli užívat stabilní síť v celém domě nebo kanceláři.

## Manipulace nemůže být jednodušší

Stiskněte tlačítko WPS na routeru a poté na MW300RE a připojte jej k síti během několika sekund. Chcete-li najít nejlepší umístění pro váš zesilovač, lze připojené zařízení volně přesouvat z místa na místo. Rekonfigurace nebude nutná.

## Technologie MIMO je efektivnější bezdrátová síť

MW300RE není obyčejný zesilovač signálu. Technologie MIMO zvyšuje rychlost bezdrátového připojení a výrazně zlepšuje výkon sítě. Na druhou stranu tři externí antény nasměrují signál routeru přesně tam, kam potřebujete.

### Specifikace:

- [illegible]

- 
- Přenosová rychlost: 18,75 kbit/s
  - Přenosová rychlost: 18,75 kbit/s
  - Czułość odbiornika:
    - 11n HT20 MCS7: -73dBm
    - 11n HT40 MCS7: -70dBm
  - Vysílací výkon:
  - Certifikáty: CE, ROHS
  - Přípustná provozní teplota: 0 ° ~ 40 °
  - Skladovací teplota: -40 ° ~ 70 °
  - Přípustná vlhkost vzduchu: 10% ~ 90%
  - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90%
  - Rozměry: 101 x 75 x 39 mm