

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bezdrtov-zesilova-signlu-tp-link-tl-wa860re-p-25791.html>

Bezdrátový zesilovač signálu TP-LINK TL-WA860RE.

Včetně DPH	892 Kč
Bez DPH	737 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00754781
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Bezdrátový zesilovač signálu TP-LINK TL-WA860RE.

Bezdrátový zesilovač signálu TP-LINK je navržen tak, aby prodloužil dosah a posílil sílu signálu stávající bezdrátové sítě za účelem odstranění mrtvých zón. Díky bezdrátovým připojením ve standardu N s rychlostmi až 300 Mb/s, tlačítku Range Extender, miniaturním rozměrům a možnosti montáže na stěnu umožňuje toto zařízení snadné a rychlé rozšíření dosahu bezdrátové sítě.

Režim Range Extender vám umožňuje rozšířit dosah vaší bezdrátové sítě na obtížně připojitelná a dříve nepřístupná místa. Miniaturní rozměry a možnost montáže do zásuvky umožňují snadné umístění zařízení na konečné místo.

Vestavěná síťová zásuvka umožňuje připojit k elektrické síti další zařízení.

Dvě pevné antény zajišťují pokrytí signálem a stabilitu připojení.

Jednoduše rozšířte dosah vaší bezdrátové sítě stisknutím tlačítka na Range Extender.

Miniaturní rozměry zařízení a možnost montáže do elektrické zásuvky usnadňují instalaci a přemístění zařízení v případě potřeby. Funkce ukládání profilů navíc umožňuje zapamatovat si nastavení dříve vysílaných sítí, takže při změně routeru nemusí být zařízení znovu konfigurováno. Díky pomocné zásuvce lze k síti připojit další zařízení (jako v běžné síťové zásuvce).

Typ zástrčky	EU
Standardy a protokoly	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Porty	1 ethernetový port 10/100 Mbps (RJ45)
Tlačítka	Tlačítko RE (Rozšiřovač rozsahu), tlačítko Reset
Spotřeba energie	Asi 3W
Anténa	2 externí antény
Rozměry (Š x H x V)	110,0 x 65,8 x 75,2 mm (4,3 x 2,6 x 3,0 palce)
Pracovní frekvence	2,4 - 2,4835 GHz
Přenosová rychlost	11n: až 300 Mbps (dynamicky) 11g: až 54 Mbps (dynamicky) 11b: Až 11 Mbps (dynamický)
Citlivost přijímače	270M: -69dBm @ 10% PER 130M: -69dBm @ 10% PER 108M: -69dBm @ 10% PER 54M: -69dBm @ 10% PER 11M: -86Bm @ 8% PER 6M: -89dBm @ 10% PER 1M: -91dBm @ 8% PER
Hmotnost	Range Extender - zesilovač signálu
Bezdrátové provozní režimy	WMM (Wi-Fi Multimedia)
Funkce bezdrátového přenosu	filtrování MAC adres Statistika bezdrátového přenosu Přihlaste se pomocí názvu domény 64/128/152 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK CE, RoHS
Zabezpečení bezdrátového přenosu	
Certifikáty	

Obsah balení	TL-WA860RE Ethernetový kabel RJ-45 Průvodce rychlou instalací
Požadavky na systém	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.
Přípustná provozní teplota:	0 stopni UNTRANSLATED_CON
Přípustná teplota skladování:	UNTRANSLATED_CONTENT_START stupňů F 104 stupňů?)
Přípustná vlhkost vzduchu:	-40 stupňů.... 70 stupňů (-40 stupňů? 158 stupňů?)
Přípustná vlhkost při skladování:	10% 90% nekondenzující
	5 % 90% nekondenzující