

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm072-kleov-mi-600a-ac-trms-ampt-brymen-p-7028.html>

BM072 klešťový měřič 600A AC TRMS, AmpT Brymen

Včetně DPH	2 502 Kč
Bez DPH	2 067 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	6 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102132
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

BM 070 je řada ukazatelů upnutí AC / DC a AC měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) ACA a ACV o zajímavé funkce má být měřeno, je AmpTip™ svorka proudu 60A v potrubí s malým průměrem - svorky jsou opatřeny speciálním vybráním v horní části; Typická metoda upínání je měřit proud až do 600A. Kromě toho mají měřiče řady funkci PEAK_RMS pro měření počátečních proudů. Funkce VDF se používá pro měření střídavého napětí na výstupu měniče (dolní propusti). Všechny měřiče řady také disponují detekcí EF pro detekci bezkontaktního napětí. Tradiční měřiče BRYMEN mají vysoký stupeň ochrany proti přepětí a přetížení vstupů. Bezpečné měření pro CAT III 600V, CAT IV 300V.

Kromě toho nový BM 079 a BM 076 nemalé míře stejnosměrného proudu měřicí kabely k 2000U.

Nejlepší model je měřena BM 079 také upíná proudu 600A (včetně AmpTip™ 60A) a střídavé proudy a napětí jsou měřeny s konstantní složkou. Kromě toho, je elektroměr vybaven pokročilým sledu fází testeru s výběrem citlivosti 2-ch. Normální citlivost je určena pro typické kontroly fázové sekvence v třífázovém napájecím systému. Zkouška se zvýšenou citlivostí se používá pro kontrolu třífázový elektromotor bez napětí (pro zkoušku je dostačující k použití otáčení rotoru). BM 079 také měří teplotu v rozmezí -40 ° C ~ + 400 ° C.