

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm155-kleov-mi-vkonu-0-011000ac-600kw-pf-trms-t-thd-rs232-p-2182.html>

BM155 Klešťový měřič výkonu 0,01~1000AC, 600kW,PF,TRMS,T,THD,RS232

Včetně DPH	5 193 Kč
Bez DPH	4 291 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00010313
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Max. průměr měřeného vodiče

Druh použitého zobrazovače

Vzorkování

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Šířka pásma pro měření proudu AC

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Šířka pásma pro měření napětí AC

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Rozsah měření teploty

Přesnost měření teploty

Měření činného výkonu

Přesnost měření činného výkonu

Měření jalového výkonu

Přesnost měření jalového výkonu

Měření zdánlivého výkonu

Přesnost měření zdánlivého výkonu

Měření obsahu harmonických

Přesnost měření obsahu harmonických

Test průchodnosti obvodu

Stupeň znečištění

Rozměry

Hmotnost s baterií

Zdroj napájení

BRYMEN

klešťový měřič výkonu

45mm

LCD (4000) pro měření proudu, LCD

(6000) pro měření napětí, LCD (9999) pro

měření ostatních veličin, podsvětlený

1x/s (kW, kVA, kVAR), 4x/s

0,01...40/400/1000A

±(1% + 5 digitů) (50/60 Hz), ±(2% + 5

digitů) (45 Hz...500 Hz), ±(2,5% + 5

digitů) (500 Hz...3,1 kHz)

40Hz...500Hz

0,1...600V

±(0,5% + 5 digitů)

0,1...600V

±(0,5% + 5 digitů) (50/60 Hz), ±(1,5% +

5 digitů) (45 Hz...500 Hz), ±(2,5% + 5

digitů) (500Hz...3,1kHz)

True RMS AC

40Hz...500Hz

0,1...999,9Ω

±(1% + 6 digitů)

0,01...5/500Hz

±(0,5% + 4 digitů)

-50...300°C

±(2% + 3°C)

0...600kW

±(4,5% + 6 digitů)

0...600kVAR

±(4,5% + 6 digitů)

0...600kVA

±(3,5% + 6 digitů)

0...99,99%

±(1% + 6 digitů) (pro základní

harmonickou), ±(2% + 6 digitů) (pro

4...51. harmonickou), ±(5% + 6 digitů)

(pro 2. a 3. harmonickou)

akustický signál pro 10Ω

2

224 x 78 x 40mm

224g

2 baterie 1,5V LR03 (AAA)

Měření

kmitočtu, jalového výkonu, činného výkonu, zdánlivého výkonu, napětí AC, napětí DC, proud AC, odporu, teploty, účinníku

Shoda s normou

EN61010 600V CAT III

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- automatická volba měřicí funkce AAC, VAC, VDC na základě měřeného signálu
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů) pro měření AC
- THD%-F okamžité vyhodnocení obsahu harmonických v měřených napěťových a proudových průbězích

Standardní vybavení:

- baterie
- měkké pouzdro
- měřicí šňůry
- kapková sonda typu K

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.52 kg
- Záruka (měsíců): 12 / 24 msc