

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm197-slicov-kleov-mi-2000a-acdc-trms-vfd-usb-brymen-p-6849.html>

BM197 Číslicový klešťový měřič 2000A AC/DC TRMS,VFD,USB Brymen

Včetně DPH	6 822 Kč
Bez DPH	5 638 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	51 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102122
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Max. průměr měřeného vodiče

Druh použitého zobrazovače

Vzorkování

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Rozsah měření odporu

Rozsah měření kapacity

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Rozsah měření teploty

Přesnost měření teploty

Test průchodnosti obvodu

Test diody

Rozměry

Hmotnost s baterií

Zdroj napájení

Měření

Shoda s normou

Rozhraní

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce relativního měření REL
- bezdotykový detektor napětí
- současné měření napětí a kmitočtu

BRYMEN

číslicový klešťový měřič AC/DC

55mm

LCD (6000), LCD 3,5-místný(1999),
podsvětlený

5x/s

200/2000A

±(2% + 5 digitů)

200/2000A

±(2,5% + 5 digitů)(0-500A), ±(3% + 5
digitů)(500-2000A)

6/60/600/1000V

±(0,5% + 5 digitů)

6/60/600/1000V

±(1,2% + 5 digitů)

True RMS

600/6k/60k/600k/6M/40MΩ

60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μF

10...1999Hz

±(0,1% + 4 digity)

-50...1000°C

±(0,3% + 4 digity)

akustický signál pro R

0,56mA, 1,8V

264 x 43 x 97mm

608g

2 baterie 1,5V LR03 (AAA)

kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity,
proud AC, proudu DC, odporu, teploty

EN61010 1000V CAT IV

USB

Standardní vybavení:

- návod k obsluze
- měřicí šňůry
- kapková sonda typu K

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.95 kg
- Záruka (měsíců): 12 / 24