

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm239r-multimetr-trms-acdc-vfd-ef-50khz-p-6565.html>

BM239R Multimetr TRMS (AC+DC) VFD EF 50kHz

Včetně DPH	3 714 Kč
Bez DPH	3 070 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	102165
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Brymen BM239R je kompaktní a praktický multimetr s velkým podsvíceným LCD displejem.

Měřič měří napětí DCV a ACV až do 1000V (ACV v režimu VFD s nízkoprůchodovým filtrem).

V případě proudů a střídavých napětí se měří skutečná efektivní hodnota TrueRMS.

Kromě toho měřidlo má funkci měření odporu, kapacity, teploty, kontinuity a diodové zkoušky a bezkontaktní detekci střídavého napětí EF-Detection. BM239R je vybaven funkcí fázového odštěďování s dvěma úrovněmi citlivosti: vysoká, používá se k testování třífázových motorů v bezpotenciálovém stavu a běžný, určený ke kontrole směru odštěďování třífázových fází elektrické sítě.

Měřič navíc nabízí řadu praktických funkcí, jako je: registrace hodnoty MAX / MIN / AVG, HOLD (zastavení aktuální hodnoty na displeji), ochrana vstupů Beep-Jack, automatický a manuální výběr rozsahu, automatické vypnutí.



239R	237R	236R	FUNCTIONS & FEATURES
●	●	●	Duży i czytelny wyświetlacz 3% cyfry
●	●	●	Szybki pomiar: 5x/s z automatycznym wyborem zakresów
●	●	●	Inteligentna funkcja AUTO POWER OFF
●	●	●	Pomiar True RMS AC
●	●	●	Funkcja Data Hold
●	●	●	Rejestracja odczytu MAX/MIN i odczyt AVG w tym samym czasie
●	●	●	Funkcja VFD (V&Hz) przeznaczona do jednoczesnego pomiaru napięcia i częstotliwości większości falowników
●	●	●	Podświetlany wyświetlacz LCD - białe podświetlenie "PAPER WHITE"
●	●	●	Pomiar ciągłości BeepLit. Sygnał dźwiękowy oraz sygnalizacja wizualna przy zwarcu
●	●	●	Pomiar wartości względnej
●	●	●	Bezkontaktowa detekcja napięcia elektrycznego (NCV) z wyborem czułości Hi/Lo
●	●	●	Kontaktowa (jednobiegunowa) detekcja napięcia elektrycznego
●	●	●	Ⓜ Tryb czułości normalnej, do identyfikowania sekwencji faz sieci elektrycznej źródła zasilania
●	●	●	Ⓜ Tryb wysokiej czułości, wykrywający sygnały o względnie niskiej wartości generowane przy obracaniu silnika, do sprawdzenia połączeń faz silników
●	●	●	AutoV LoZ - automatyczny wybór pomiaru DCV lub ACV obniżona impedancja LoZ aby wyeliminować napięcie fantomowe
●	●	●	Pomiar DCV/ACV od 600mV do 1000V
●	●	●	Pomiar rezystancji od 600.0Ω do 60.00Ω
●	●	●	Pomiar pojemności Cx od 2000nF do 10.00mF pomocny przy pomiarach rozruchu silników
●	●	●	Pomiar częstotliwości od 99.99Hz do 50.00 kHz
●	●	●	Pomiar DCA/ACA w zakresie od 6.000A do 10.00A (20A przez 30s z 5 minutową przerwą na chłodzenie)
●	●	●	Pomiar DCA/ACA w zakresie od 200,0μA do 2000μA
●	●	●	Pomiar temperatury sondą typu K od -40°C do 400°C lub -40°F do 752°F
●	●	●	BEEP - JACK™ akustyczna i wizualna sygnalizacja złego podłączenia przewodów
●	●	●	Test Diody
●	●	●	Obudowa z trudno palnego tworzywa
●	●	●	Uniwersalna podstawka umożliwiająca zawieszenie lub postawienie przyrządu
●	●	●	Opcjonalny uchwyt magnetyczny
●	●	●	Baterie i bezpieczniki chronione kłapką
●	●	●	Wysoka ochrona przepięciowa aż do 6kV 1.2/50μs
●	●	●	LVD: EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT-II 1kV, CAT-III 600V i CAT-IV 300V
●	●	●	EMC: EN61326- 1:2013



