

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm806s-slicov-multimetr-auto-lcd-3-75-mstn-4000-3xs-20300c-brymen-p-5994.html>

BM806s Číslicový multimetr auto LCD 3,75-místný (4000); 3x/s; -20÷300°C Brymen

Včetně DPH **2 767 Kč**Bez DPH **2 287 Kč**Dostupnost **Není skladem**Katalogové číslo **102026**Výrobce **BRYMEN**

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Měření

Druh použitého zobrazovače

Vzorkování

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Rozsah měření teploty

Přesnost měření teploty

Test diody

Test průchodnosti obvodu

Stupeň znečištění

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)

Hmotnost

Zdroj napájení

Shoda s normou

BRYMEN

číslicový multimetr

kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity,

proud AC, proudu DC, odporu, teploty

LCD 3,75-místný (4000)

3x/s

400m/4/40/400/1000V

±(0,5% + 3 digitů)

400m/4/40/400/1000V

±(1,5% + 5 digitů)

400μ/4000μ/40m/400m/4/10A

±(2% + 5 digitů)

400μ/4000μ/40m/400m/4/10A

±(2% + 6 digitů)

400/4k/40k/400k/4M/40MΩ

±(0,6% + 4 digitů)

500n/5μ/50μ/500μ/3000μF

±(3,5% + 6 digitů)

5/50/500/5k/50k/500k/1MHz

±(0,5% + 4 digitů)

-20...300°C

±(2% + 3°C)

0,25mA, 1,6V

akustický signál pro 10Ω

2

198 x 97 x 55mm

396g

2 baterie 1,5V LR03 (AAA)

EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V

CAT III

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce (podržení údaje zobrazovače)
- signalizace nesprávného připojení měřicích šňůr
- indikátor nízkého napětí baterie

Standardní vybavení:

- holster

-
- měřicí šňůry
 - teplotní sonda typu K

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.6 kg
- Záruka (měsíců): 12/24