

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm807s-multimetr-3-34-temp-trms-brymen-p-5995.html>

BM807s Multimetr 3 3/4,Temp,TRMS Brymen

Včetně DPH	3 411 Kč
Bez DPH	2 819 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	102027
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Měření

Druh použitého zobrazovače

Vzorkování

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Rozsah měření teploty

Přesnost měření teploty

Test diody

Test průchodnosti obvodu

Stupeň znečištění

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)

Hmotnost

Zdroj napájení

Shoda s normou

BRYMEN

číslicový multimetr

kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity,

proud AC, proudu DC, odporu, teploty

LCD 3,75-místný (4000), podsvětlený

3x/s

400m/4/40/400/1000V

±(0,5% + 3 digitů)

400m/4/40/400/1000V

±(1,5% + 5 digitů)

400μ/4000μ/40m/400m/4/10A

±(2% + 5 digitů)

400μ/4000μ/40m/400m/4/10A

±(2% + 6 digitů)

True RMS

400/4k/40k/400k/4M/40MΩ

±(0,6% + 4 digitů)

50n/500n/5μ/50μ/500μ/3000μF

±(3,5% + 6 digitů)

5/50/500/5k/50k/500k/1MHz

±(0,5% + 4 digitů)

-20...300°C

±(2% + 3°C)

0,25mA, 1,6V

akustický signál pro 10Ω

2

198 x 97 x 55mm

396g

2 baterie 1,5V LR03 (AAA)

EN61010 1000V CAT II, EN61010 600V

CAT III

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce (podržení údaje zobrazovače)
- signalizace nesprávného připojení měřicích šňůr
- indikátor nízkého napětí baterie

Standardní vybavení:

- holster
- měřicí šňůry

-
- teplotní sonda typu K

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.61 kg
- Záruka (měsíců): 12/24