

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/bm857s-slicov-multimetr-lcd-50000-bargraf42segm60xs-5xs-trmsacdc20khz-rs232-p-5993.html>



BM857s Číslicový multimetr; LCD (50000); Bargraf:42segm.60x/s; 5x/s TRMS(AC+DC)20kHz,RS232

Včetně DPH	5 572 Kč
Bez DPH	4 605 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	102020
Výrobce	BRYMEN

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje

Měření

Druh použitého zobrazovače

Bargraf

Vzorkování

Rozsah měření napětí DC

Přesnost měření napětí DC

Rozsah měření napětí AC

Přesnost měření napětí AC

Rozsah měření proudu DC

Přesnost měření proudu DC

Rozsah měření proudu AC

Přesnost měření proudu AC

Měření skutečné efektivní hodnoty

Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu

Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity

Rozsah měření kmitočtu

Přesnost měření kmitočtu

Střída

Přesnost měření střídá

Měření proudové smyčky 4-20mA

Test diody

Test průchodnosti obvodu

Vnější rozměry (šíř. x hl. x výš.)

Hmotnost s baterií

Zdroj napájení

Rozhraní

Volitelné příslušenství

Shoda s normou

BRYMEN

číslicový multimetr

kmitočtu, napětí AC, napětí DC, kapacity,

proud AC, proudu DC, odporu, střídá

LCD (50000)

42 segm. 60x/s

5x/s

500m/5/50/500/1000V

±(0,03% + 2 digitů)

500m/5/50/500/1000V

±(0,8% + 40 digitů)

500μ/5m/50m/500m/5/10A (20 A po dobu

30 s)

±(0,1% + 20 digitů)

500μ/5m/50m/500m/5/10A (20 A po dobu

30 s)

±(1% + 40 digitů)

True RMS

500/5k/50k/500k/5M/50MΩ

±(0,1% + 6 digitů)

50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μF

±(2% + 3 digitů)

5...200 kHz (sinus), 5...2 MHz (logika)

±(0,002% + 4 digitů)

0.1...99.9%

3d/kHz + 2 digitů

0...100%

0,8mA, 3,5V

akustický signál pro 20Ω

97 x 55 x 198mm

500g

1 baterie 9V 6F22

RS232

software KITBRUA-85XA

EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V

CAT IV

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- automatické a ruční přepínání rozsahů
- automatické vypínání
- síťový filtr 50/60 Hz

-
- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
 - funkce MIN/MAX/REL
 - rázuvedorné pouzdro (holster)
 - ochrana proti přetížení
 - signalizace nesprávného připojení měřicích šňůr
 - CREST: záznam špičkových hodnot MAX, MIN a MAX-MIN impulsů > 0,8 ms proudu a napětí
 - záznam hodnot MAX, MIN, MAX-MIN
 - test proudové smyčky 4..20 mA v řídicích systémech

Standardní vybavení:

- baterie
- holster
- měřicí šňůry

Další informace

- Hmotnost : 0.65 kg