

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chladi-vody-teyu-cwfl-3000anpty-pro-laserov-plotry-p-37316.html>



Chladič vody Teyu CWFL-3000ANPTY pro laserové plotry

Včetně DPH	91 885 Kč
Bez DPH	75 938 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	2 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374619
Výrobce	Teyu

Popis produktu

Profesionální chlazení pro 3kW vláknové laserové obráběcí stroje

Vodní chladič Teyu CWFL-3000ANPTY je **moderní řešení** navržené speciálně **pro 3 kW vláknové laserové obráběcí stroje**. Díky **pokročilé technologii a inovativnímu přístupu** zaručuje chladič **účinné a přesné chlazení**, které je nezbytné pro udržení **optimálních provozních podmínek** zařízení.

Duální teplotní regulační obvod

Inovativní **dvouokruhová** konstrukce chladiče umožňuje **nezávislou regulaci teploty dvou klíčových prvků - laseru a optiky**. Díky tomu si uživatel může být jistý, že obě části jsou udržovány v optimálních podmínkách, což se promítá do **výkonu a trvanlivosti** zařízení.

Inteligentní ovládání s digitálním ovládacím panelem

Chladič je vybaven **inteligentním digitálním ovládacím panelem**, který umožňuje snadné a **přesné ovládání chladicího okruhu a teploty vody**. Uživatel má přístup k relevantním informacím o provozních parametrech chladiče, což umožňuje **průběžné sledování a úpravu nastavení**.

Vysoký výkon a stabilita

S **chladicím výkonem 3000 W** a **přesnou regulací teploty se stabilitou $\pm 0,5$ °C** zajišťuje chladič Teyu CWFL-3000ANPTY **spolehlivost a účinnost za všech provozních podmínek**. **Použití chladiva R-410a** zdůrazňuje pokročilý přístup k **ekologii a energetické účinnosti**.

Pokročilé funkce technologie

- Ovládací panel SMART Digital
- Integrované funkce alarmu
- Zadní plnicí otvor a snadno čitelná kontrola hladiny vody
- Komunikační funkce RS-485 Modbus

Trvanlivost a mobilita

Chladič Teyu CWFL-3000ANPTY se vyznačuje **robustní konstrukcí a vysokou odolností**. Instalace čtyř koleček zajišťuje **mobilitu a flexibilitu při** vyrovňování zařízení, díky čemuž je radiátor **dokonale integrován do různých pracovních prostředí**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Parametry Produktu|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model:** CWFL-3000ANPTY
- **Napětí:** AC 1P 220-240V
- **Frekvence:** 50 Hz
- **Proud:** 5 ~ 26,9 A
- **Maximální spotřeba energie:** 4,36kW
- **Výkon ohřívače:** 600 W + 1400 W
- **Přesnost:** $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- **Objem nádrže:** 22 l
- **Výkon čerpadla:** 0,75kW
- **Vstup a výstup:** Rp1/2" + Rp1"
- **Výška zdvihu vodního pólu:** 50 M
- **Cirkulace vody:** 2 l/min + 30 l/min
- **Rozměr:** 77 x 55 x 103 cm (d x š x v)
- **Rozměry balení:** 78 x 65 x 117 cm (d x š x v)
- **Hmotnost:** 93 kg

Objednejte si ještě dnes pro efektivní chlazení a teplotní stabilitu!