

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chladi-vody-teyu-cwfl-4000enpty-pro-laserov-plotry-p-37317.html>

Chladič vody Teyu CWFL-4000ENPTY pro laserové plotry

Včetně DPH	122 513 Kč
Bez DPH	101 250 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	1 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	41374620
Výrobce	Teyu

Popis produktu

Spolehlivost, výkon a trvanlivost jsou **klíčovými vlastnostmi našeho** profesionálního chladiče CWFL-4000ENPTY, který se používá pro aktivní chlazení trubic v laserových plotrech.

Výhody produktu

- **Duální chladicí okruh:** Použití **duálního chladicího okruhu** se promítá do **zvýšené účinnosti** chlazení, což je **zásadní pro udržení stabilních provozních podmínek** laserového plotru.
- **Aktivní chlazení:** Chladič **udrží optimální teplotu i při těžkém používání**, což ovlivňuje delší **životnost** vašeho zařízení.
- **Teplotní stabilita a přesnost:** **Přesná regulace teploty s přesností $\pm 1^\circ\text{C}$** zajišťuje, že váš laser pracuje vždy v optimálních podmínkách, což se promítá do **kvality a přesnosti prováděné práce**.
- **Rozsah regulace teploty:** **Regulace teploty v rozmezí 5°C až 35°C** umožňuje **přizpůsobit chlazení různým potřebám** souvisejícím s provozem laserového plotru.
- **Inteligentní digitální ovládací panel:** **Snadné a intuitivní ovládání** pomocí inteligentního digitálního panelu pro **okamžité nastavení**.
- **Dlouhotrvající ochrana:** Integrované **funkce alarmu** chrání vaše zařízení před poškozením pro **dlouhodobou ochranu**.
- **Vysoká spolehlivost a trvanlivost:** Chladicí jednotka Teyu CWFL-4000ENPTY používá komponenty **vyhovující normám CE, RoHS a REACH**, což zaručuje vysokou **spolehlivost, energetickou účinnost a trvanlivost**.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Parametry Techniczne|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Model** CWFL-4000ENPTY
- **Napětí** AC 3P 380V
- **Frekvence** 50 Hz
- **Proud** 1,7 ~ 13,4 A
- **Maximální příkon** 6,36kW
- **Výkon ohříváče** 600W+1800W
- **Přesnost** $\pm 1^\circ\text{C}$
- **Výkon čerpadla** 0,75kW
- **Objem nádrže** 40 l
- **Vstup a výstup** Rp1/2"+Rp1"
- **Výška zdvihu vodního sloupce:** 50 M
- **Cirkulace vody:** 2 l/min +>40 l/min
- **Zadní plnicí otvor** a snadno čitelná kontrola hladiny vody
- Komunikační funkce RS-485 Modbus

-
- **Chladivo:** R-410a
 - **Rozměr** 87x65x117cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - **Rozměry balení** 95x77x135cm (délka Šířka X |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||X
wys.)|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 - **Hmotnost** 135 kg

Objednejte si nyní a objevte sílu stabilního chlazení pro váš CO2 laser!

Objednejte si náš chladič CWFL-4000ENPTY ještě dnes a užijte si spolehlivost a výkon, které předčí vaše očekávání.