

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chy115-tlouštkomr-magnetick-nemagnetick-chy-p-8629.html>

CHY115 tloušťkoměr magnetický / nemagnetický CHY

Včetně DPH	1 712 Kč
Bez DPH	1 415 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	51 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	101081
Výrobce	CHY

Popis produktu

SPECIFIKACE:

- Výrobce
 - CHY
- Země původu
 - Taiwan
- Certifikace
 - CE (bezpečnost a / nebo EMC)
 - S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / EC (likvidace)

Nazwa, [nr kat.]	CHY 113 [101080]	CHY 115 [101081]
Materiál podloža	Blachy stalowe i inne z materiałów ferromagnetycznych	Podkłady stalowe (ferromagnetyczne) i inne nie-ferromagnetyczne (np. aluminiowe)
Pomiar grubości	0 – 1000 µm; ±10d (0–199µm); ±(3%+4d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm 0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa	0 – 1000 µm; ±10d (0–199µm); ±(3%+10d) (200–1000µm); rozdzielczość 1µm 0 – 100 mils; ±4d (0–7,8milsów); ±(3%+4d) (7,9–40milsów); rozdzielcz. 0,1milsa
Czas odpowiedzi	1s	1s
Funkcje i cechy specjalne	• Kalibracja 1- i 2-punktowa (wzorce w komplecie) • Auto-wyłączanie po 15s bezczynności • Sygnalizacja zużycia baterii	• Przycisk "ZERO" do kalibracji wstępnej • Tryb automatycznego i ręcznego wyboru materiału podłoża • Kalibracja 1-, 2- punktowa i dla wzorca najczęściej używanego: • kalibracja jednopunktowa (wzorec w komplecie) • kalibracja 2 punktowa (wzorec w komplecie) • kalibracja dla wzorca najczęściej używanego • MAX/MIN - zapamiętanie i wyświetlanie wartości MAX, MIN, MAX-MIN, AVG • Tryb alarmów HI i LO przekroczenia wartości maksymalnej lub minimalnej • Data Logging zapis i odczyt z pamięci wyników pomiaru • Auto wyłączanie po 30s bezczynności • Sygnalizacja zużycia baterii
Wyświetlacz / próbkowanie	LCD 3 ½ cyfry (max1999), podświetlany / 1 raz/s	
Zasilanie	Bateria 9V 6F22	
Wymiary/masa	105 x 42 x 148mm / 157g	

Vybavení: měkké pouzdro, kalibrační sada: ocelová deska (Ferr) a hliníku (Non-Ferr) a vzorek tloušťky (deska z plexiskla), baterie, manuál