

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chy24cs-profesionalni-rlc-mstek-lcd-3-5-mstn-1999-17-mm-v-dc10m20v-400g-p-8624.html>



CHY24CS Profesionalni RLC můstek LCD 3,5-místný (1999) 17 mm; V DC:10m÷20V; 400g

Včetně DPH	3 002 Kč
Bez DPH	2 481 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	101033
Výrobce	CHY

Popis produktu

Výrobce

Typ měřicího přístroje
Druh použitého zobrazovače
Rozsah měření odporu

Přesnost měření odporu
Rozsah měření kapacity

Přesnost měření kapacity
Rozsah měření indukčnosti
Přesnost měření indukčnosti
Rozsah měření napětí DC
Přesnost měření napětí DC
Rozsah měření kmitočtu
Přesnost měření kmitočtu
Rozsah měření teploty
Přesnost měření teploty
Rozlišení měření teploty
Test diody
Test průchodnosti obvodu
Rozměry
Hmotnost
Zdroj napájení
Měření

CHY FIREMATE

RLC můstek
LCD 3,5-místný (1999) 17 mm
100m...200/2k/20k/200k/2M/20M/200M/2
GΩ
±(0,3% + 1 digit)
0,1p...200p/2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ/2m
/20mF
±(2% + 10 digitů)
0,1μ...200μ/2m/20m/200m/2/20H
±(5% + 3 digity)
10m...20V
±(2% + 1 digit)
1...2k/20k/200k/15MHz
±(0,1% + 1 digit)
-20...750°C
±(2% + 3 digity)
1°C
1mA, 3V
akustický signál pro R
200 x 90 x 40mm
400g
1 baterie 9V 6F22
kmitočtu, indukčnosti, napětí DC,
kapacity, odporu, teploty

Vlastnosti měřicích přístrojů:

- funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
- funkce PEAK HOLD (zapamatování impulsních signálů)
- generátor obdélníkového signálu

Standardní vybavení:

- baterie
- kapková sonda typu K

Další informace

- Hmotnost brutto: 0.41 kg
- Zaručka 12 / 24 msc

