

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chy510-teplomr-4-kanaly-sondy-k-50-1300c-chy-p-8638.html>

CHY510 Teploměr 4 kanály, sondy K, -50 ~ 1300C CHY

Včetně DPH	2 934 Kč
Bez DPH	2 424 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	101307
Výrobce	CHY

Popis produktu

Specifikace:

- Vlastností a speciální funkce
 - DATA HOLD - zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
 - Tlačítko pro výběr rozlišení 0,1 nebo 1 °C / °F
 - 4 měřicí kanály pro sondy typu K
 - Čtení T1, T2, T3, T4, T1 - T2, T1 - T3, T1 - T4
 - MAX HOLD - registrace maximální hodnoty
 - °C / °F - výběr stupnice pro měření teploty
- MĚŘENÍ A PŘESNOST
 - Doba kalibrace: 1 rok
 - Teplotní faktor: Nominálně 0,1 x (předem stanovená přesnost) / °C (0 °C až 18 °C nebo 28 °C až 50 °C)
 - Přesnost: + - (% zobrazené hodnoty + hodnota °C / °F) pro teplotu 23 °C + - 5 °

Teplota	Hodnota min [°C]	Hodnota max [°C]	Rozlišení[°C]	Přesnost[%]	Přesnost[°C]	Ochrana DCpeak [V]	Ochrana DC- ACrms [V]
-50	-50	1000	0,1	0,3	1	24	24
1000	1000	1300	0,1	0,5	1	24	24

Výrobce: CHY

- Země původu: Taiwan
- Záruka: 12 / 24 msc
- Certifikace

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
V souladu se směrnicí WEEE 2002/96 / ES (Likvidace)

- OBEČNÉ ÚDAJE:
 - Displej LCD
 - 3 1/2 číslice, maximální údaj 1999
 - Vzorkování:
 - 2,5 x /s
 - Monochromatické
 - Zobrazení / zmenšení podsvícení
- Napájení
 - S baterií

- 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - - 1ks.
- Životnost baterie:
 - Indikátor vybití baterie

- Pracovní podmínky: 0 ° C ÷ 50 ° C, relativní vlhkost RH
- Podmínky skladování: -20 ° C ÷ 60 ° C, relativní vlhkost RH
- Rozměry a hmotnost

Výška (Délka[mm]	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Hmotnost [g]
192	91	53	250g

Standardní vybavení

- Sonda K typ pro měření teploty (4 ks. perly)
- Ochranné pouzdro
- Sada baterií
- Návod