

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chy513-teplomr-kalibror-2-kanly-pro-sondy-kjte-chy-p-8639.html>

CHY513 Teploměr-kalibrátor 2 kanály pro sondy K/J/T/E CHY

Včetně DPH	3 783 Kč
Bez DPH	3 126 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	101308
Výrobce	CHY

Popis produktu

Specifikace:

- Vlastností a speciální funkce
 - DATA HOLD - zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
 - 2 měřicí kanály pro sondy typu K, J (T a E)
- Automatický výběr rozlišení 0,1 nebo 1 ° C / ° F
 - Čtení T1, T2, T1 - T2
 - MAX HOLD - registrace maximální hodnoty
 - ° C / ° F - výběr stupnice pro měření teploty
- 2 paralelní kanály pro kalibraci teploměrů
 - Výstupní signál - napětí vhodné pro charakteristiku termočlánků K, J, T a E
- MĚŘENÍ A PŘESNOST
 - Doba kalibrace: 1 rok
 - Teplotní faktor: Nominálně 0,1 x (předem stanovená přesnost) / ° C (0 ° C až 18 ° C nebo 28 ° C až 50 ° C)
 - Přesnost: + - (% zobrazené hodnoty + hodnota ° C / ° F) pro teplotu 23 ° C + - 5 °
- Teplota

Hodnota min [°C]	Hodnota max [°C]	Rozlišení [°C]	Přesnost[%]	Přesnost[°C]	Typ sondy	Ochrana DCpeak [V]	Ochrana DC-ACrms [V]
-200	-60	0,1	0,1	2	termopara K	24	24
-60	1372	0,1	0,1	1	termopara K	24	24
-210	-60	0,1	0,1	2	termopara J	24	24
-60	1200	0,1	0,1	1	termopara J	24	24
-200	-60	0,1	0,1	2	termopara T	24	24
-60	400	0,1	0,1	1	termopara T	24	24
-220	-60	0,1	0,1	2	termopara E	24	24
-60	1000	0,1	0,1	1	termopara E	24	24

- Výrobce: CHY
- Země původu: Taiwan
- Záruka: 12 / 24 msc
- Certifikace
- Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
- V souladu se směrnicí WEEE 2002/96 / ES (Likvidace)

OBECNÉ ÚDAJE:

- Displej LCD
 - 3 1/2 číslice, maximální údaj 1999

- Vzorkování:
 - 1 x /s
 - Monochromatické
 - Zobrazení / zmenšení podsvícení
- Napájení
 - S baterií
 - 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
 - - 1ks.
 - Životnost baterie:
 - Indikátor vybití baterie
 - Automatické vypnutí: po 70 minutách nečinnosti
- Pracovní podmínky: 0 ° C ÷ 50 ° C, relativní vlhkost RH
- Podmínky skladování: -20 ° C ÷ 60 ° C, relativní vlhkost RH
- Rozměry a hmotnost

Výška [mm]	Délka [mm]	Šířka [mm]
192	91	

Hloubka [mm]
53

Hmotnost [g]
250g

Standardní vybavení

- Sonda K typ pro měření teploty (2 ks. perly)
- Kalibrační kabel s nožovými zátkami (2 ks.)
- Ochranné pouzdro
- Sada baterií
- Návod