

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/chy804-laboratorn-teplomr-2-kanlov-pt100-0-05-chy-p-7041.html>

CHY804 Laboratorní teploměr 2-kanálový Pt100 0,05% CHY

Včetně DPH	2 289 Kč
Bez DPH	1 892 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	103037
Výrobce	CHY

Popis produktu

SPECIFIKACE

Vlastnosti a speciální funkce Čtení T1, T2, T1 - T2

- DATA HOLD - pro zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
- 2 měřicí kanály pro sondy Pt100-RTD : Pt385, Pt3916, Pt3926
- °C / °F - výběr teploty
- Limitní hodnoty: Hi / Lo
- RELATIVE ZERO - diferenciální měření ve vztahu k naměřené hodnotě
- MAX / MIN / AVG - max. Záznam a čtení, min. a průměr měření na displeji
- Stopky
- Hodiny v reálném čase

MĚŘENÍ A PŘESNOST

- Doba kalibrace: 1 rok
- Teplotní faktor: nominálně 0,1 x (specifikovaná přesnost) / °C (0 °C až 18 °C nebo 28 °C až 50 °C)
- Přesnost: + - (% udávané hodnoty + hodnota °C / °F), teplota 23 °C + - 5 ° (kromě přesnosti snímače RTD)

Teplota	Hodnota min [°C]	Hodnota max [°C]	Rozlišení [°C]	Přesnost [%]	Přesnost [°C]	Typ sondy
	-200	800	0,1	0,05	0,2	Pt385 (100 Ω)
	-200	630	0,1	0,05	0,2	Pt3916/Pt3926 (100 Ω)

- Výrobce: CHY
- Země původu: Taiwan
- Záruka: 12/24 měsíců
- Certifikace

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)

S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Využití)

OBECNÉ ÚDAJE:

- LCD displej: trojitě zobrazení
- 4 1/2 číslice (hlavní) + 4 1/2 číslice (druhý) + HH: MM: SS (třetí)
- Vzorkování : 1x /sec monochrom.
- Podsvícení displeje
- Napájení: baterie: 1,5V alkalické (AAA, NEDA 24A, LR03) - 4 ks. 6V DC
- Životnost baterie:: 200 hodin pro baterie typu uhlík-zinek
- Automatické vypnutí: po 30 min. nečinnost
- Pracovní podmínky:

0 °C až 50 °C, relativní vlhkost RH

Přístroj		Relativní vlhkost RH			
Rozměry [mm]	Hmotnost	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Hmotnost [g]	
160		83	38	260g	

Standardní vybavení

- Konektor Mini DIN - 2ks
- Ochranné pouzdro
- Sada baterií
- Návod

Volitelné vybavení

- Teplotní sonda

T-102-4-205-1.5-4-B-Pt100-1-400C [kat.114958]