

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/cie305p-pesn-teplomr-1-kanal-se-sondou-k-cie-p-7040.html>

CIE305P Přesný teploměr 1 kanal (se sondou K) CIE

Včetně DPH	1 630 Kč
Bez DPH	1 347 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103036
Výrobce	CHY

Popis produktu

SPECIFIKACE

Vlastnosti a speciální funkce

- DATA HOLD - pro zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
- Měření teploty - jednobanálová sonda typu K
- Tlačítko pro výběr rozlišení
- °C / °F - výběr teploty
- MAX / MIN - záznam a čtení hodnot max a min. z měření
- OFS - kalibrace displeje (nulový posun)

MĚŘENÍ A PŘESNOST

- Teplotní faktor: nominálně 0,1 x (specifikovaná přesnost) / °C (0 °C až 18 °C nebo 28 °C až 50 °C)
- přesnost: + - (% udávané hodnoty + počet nejméně významných číslic), pokud není uvedeno jinak, pro teplotu 18 °C - 28 °C

Teplota	Hodnota min	Hodnota max	Rozlišení [°C]	Přesnost [%]	Přesnost [°C]	Typ sondy	Och rana [V]	Och rana DC- ACrms [V]
	-50	1000	0,1/1	0,3	1	termopara K	60	24
	1000	1300	0,1/1	0,5	1	termopara K	60	24

- Uvedená přesnost nezohledňuje přesnost sondy

- Výrobce: CIE
- Země původu: Taiwan
- Certifikace

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)

S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Využití)

OBECNÉ INFORMACE

- LCD displej: 3 1/2 číslice, maximální údaj 1999
- Odběr vzorků: 2,5krát / s
- Napájení: 9V baterie (006P, IEC6F22, NEDA1604) 1 ks
- Životnost baterie: 200 hodin - 100 hodin pro baterii typu carbon-zinc
- Indikátor vybité baterie
- Pracovní podmínky: 0 °C ÷ 50 °C, relativní vlhkost RH

-
- Podmínky skladování: -20 ° C ÷ 60 ° C, relativní vlhkost RH

Rozměry a hmotnost

- Výška (Délka) [mm] 184
- Šířka [mm] 62
- Hloubka [mm] 35
- Hmotnost [g] 300

Standardní vybavení

- Sonda typ K pro měření teploty 1 ks.
- Ochranné pouzdro
- Sada baterií
- Návod