

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/cie307p-pesn-teplomr-2-kanaly-2-sondy-k-cie-p-7042.html>

CIE307P Přesný teploměr 2 kanály (2 sondy K) CIE

Včetně DPH	1 880 Kč
Bez DPH	1 554 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103038
Výrobce	CHY

Popis produktu

SPECIFIKACE

Vlastnosti a speciální funkce

- DATA HOLD - pro zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
- Měření teploty - 2 kanály sonda typu K
- Odečet T1, T2, T1 - T2
- Tlačítko pro výběr rozlišení
- ° C / ° F - výběr teploty
- MAX / MIN - záznam a čtení hodnot max a min. z měření
- OFS - kalibrace displeje (nulový posun)

MĚŘENÍ A PŘESNOST

- Teplotní faktor: nominálně 0,1 x (specifikovaná přesnost) / ° C (0 ° C až 18 ° C nebo 28 ° C až 50 ° C)
- přesnost: + - (%) udávané hodnoty + počet nejméně významných číslic, pokud není uvedeno jinak, pro teplotu 18 ° C - 28 ° C

Teplota [°C]	Hodnota min [°C]	Hodnota max [°C]	Rozlišení [°C]	Přesnost [%]	Přesnost [°C]	Typ sondy	Ochrana DCpeak [V]	Ochrana ACrms [V]
-50	0	0,1/1	-	2	2	termopara K	60	24
0	600	0,1/1	0,3	1	1	termopara K	60	24
600	1300	0,1/1	0,5	1	1	termopara K	60	

- Uvedená přesnost nezohledňuje přesnost sondy

- Výrobce: CIE
- Země původu: Taiwan
- Certifikace

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)
S výhradou směrnice WEEE 2002/96 / ES (Využití)

OBECNÉ INFORMACE

- LCD displej: 3 1/2 číslice, maximální údaj 1999
- Odběr vzorků: 2,5krát / s

-
- Napajeni: 9V baterie (006P, IEC6F22, NEDA1604) 1 ks
 - Životnost baterie: 200 hodin - 100 hodin pro baterii typu carbon-zinc
 - Indikátor vybité baterie
 - Pracovní podmínky: 0 ° C ÷ 50 ° C, relativní vlhkost RH
 - Podmínky skladování: -20 ° C ÷ 60 ° C, relativní vlhkost RH

Rozměry a hmotnost

- Výška (Délka) [mm] 184
- Šířka [mm] 62
- Hloubka [mm] 35
- Hmotnost [g] 300

Standardní vybavení

- Sonda typ K pro měření teploty 2 ks.
- Ochranné pouzdro
- Sada baterií
- Návod