

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/cn-2mm500g-sn60pb40-cynel-p-9194.html>



## Cín 2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>842 Kč</b>      |
| Bez DPH              | <b>696 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>11 kusy</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>00903592</b>    |
| Výrobce              | <b>Cynel</b>       |

### Popis produktu

#### Specifikace:

- Obsah cínu: 59,5% do 60,5%
- Obsah olova: ostatní
- Minimální čistota použitých surovin: 99,90%
- Teplota tání: 183 ° C do 190 ° C
- Hustota, objemová hmotnost: 8,65 g / cm<sup>3</sup>
- Provozní teplota: 320 ° C do 420 ° C

Tento chemický prvek S-Sn60Pb40 je vytvořen v první tavenině cínu a olova v souladu s normou PN EN 29453: 2000, v kontinuálním procesu lití bez přístupu vzduchu, a potom je lisovaný, což zaručuje eliminaci výskytu oxidů. Pájené pojivo S-Sn60Pb40 se používá zejména v elektronickém průmyslu, pro výrobu standardních elektronických zařízení a elektrických součástí, v elektrotechnice, na pájení prvků nejen s cínovými povlaky, ale také olovo-cínovými, cínovými, stříbrnými a kadmium povlaky.