

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/cn-3mm100g-sn60pb40-cynel-p-9199.html>

Cín 3mm/100g Sn60Pb40 CYNEL

Včetně DPH	250 Kč
Bez DPH	207 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	8 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00903646
Výrobce	Cynel

Popis produktu

Specifikace:

- Obsah cínu: 59,5% do 60,5%
- Obsah olova: ostatní
- Minimální čistota použitých surovin: 99,90%
- Teplota tání: 183 ° C do 190 ° C
- Hustota, objemová hmotnost: 8,65 g / cm³
- Provozní teplota: 320 ° C do 420 ° C

Tento chemický prvek S-Sn60Pb40 je vytvořen v první tavenině cínu a olova v souladu s normou PN EN 29453: 2000, v kontinuálním procesu lití bez přístupu vzduchu, a potom je lisovaný, což zaručuje eliminaci výskytu oxidů. Pájené pojivo S-Sn60Pb40 se používá zejména v elektronickém průmyslu, pro výrobu standardních elektronických zařízení a elektrických součástí, v elektrotechnice, na pájení prvků nejen s cínovými povlaky, ale také olovo-cínovými, cínovými, stříbrnými a kadmium povlaky.