

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/dahua-k15p-ip-kamera-p-19429.html>

DAHUA K15P IP kamera



Včetně DPH	1 080 Kč
Bez DPH	892 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00998444

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Kamera je vybavena převodníkem 1,3 megapixelů s infračerveným zářičem s možností bezdrátové komunikace přes Wi-Fi.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Celý objekt je uzavřen v malém estetickém krytu.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Funkce:

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Mechanický infračervený filtr umožňuje použití fotoaparátu při změně světelných podmínek.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Fotoaparát nabízí během dne barevný obraz a v noci se automaticky přepne na monochromatický režim.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Pozorovací oblast (ROI) je uživatelsky definovaná funkce, která umožňuje operátorovi sledovat konkrétní oblasti scény při zachování obecné situační orientace v méně důležitých oblastech.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Díky infračervenému radiátoru je také možné pozorovat scénu při nízké úrovni osvětlení.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Inteligentní IR funkce automaticky nastaví intenzitu infračerveného osvětlení tak, aby scéna byla optimálně osvětlena (v rámečku nejsou žádné přexponované plochy).

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Díky funkci rotace obrazu je možné kameru připojit na chodbu tak, aby neztratila zrak ze zdi.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Je možné otočit obraz o 90 °

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Tolerance napájení +/- 10% a přepětová ochrana až do 6 kV umožňují instalaci zařízení i tam, kde jsou podmínky napájení nestabilní.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Kamera splňuje normu ONVIF, která umožňuje pracovat s zařízeními nejen od firmy DAHUA Technology, ale také od jiných výrobců.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||**Kamera:**

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Objektiv:

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Video:

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Audio:

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Sít:

Ethernet: RJ45 (10/100)

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Ostatní:

- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| (jednostranná nebo oboustranná komunikace)