

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/detektor-kysliku-bx176-o2-p-32329.html>



Detektor kyslíku BX176 O2

Včetně DPH	8 331 Kč
Bez DPH	6 885 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	114438
Výrobce	Inne

Popis produktu

Vlastnosti:

- Gumové pouzdro
- Jiskrově bezpečná konstrukce
- Vizuální a zvukový a vibrační alarm
- Nastavitelné úrovně alarmu a hodnota kalibrace rozsahu
- Autotest po zapnutí
- Funkce autodiagnostiky a autokorekce
- Správa hesel
- Pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu stupeň Ex ia IIC T3

Specifikace:

- Plyn: kyslík
- Rozsah: 0-25%
- Typ senzoru: elektrochemický
- Typ detekce: Přirozená difúze
- Doba odezvy: T90
- Hlasitost alarmu: ≥ 85 dB ve vzdálenosti 1 m
- Typ alarmu: vizuální, zvukový, vibrační signál

Obecná informace:

- Displej: LCD displej
- Napájení: lithium-iontová baterie 3,7 V 1300 mAh
- Životnost baterie: Toxický plyn ≥ 300 hodin, hořlavý plyn ≥ 8 hodin
- Protokolování událostí: 2 000 událostí
- Pracovní podmínky: Toxický plyn: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, Hořlavý plyn: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ Vlhkost
- Rozměry (Š x H x V): 61 mm x 31 mm x 104 mm
- Hmotnost: 140 g
- Příslušenství: Uživatelská příručka, nabíječka, kabel USB, kalibrační krytka
- Ex třída: Ex ia IIC T3
- Stupeň krytí: IP65