

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/detektor-oxidu-uhelnatho-hx-426-p-31887.html>



Detektor oxidu uhelnatého HX-426

Včetně DPH	492 Kč
Bez DPH	406 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00835787
Výrobce	Inne

Popis produktu

Detektor oxidu uhelnatého HX-426.

Funkce:

- LCD displej s modrým podsvícením,
- hlasitý alarm 85 decibelů
- stálé měření intenzity oxidu uhelnatého,
- napájení 3 x 1,5V AA
- signalizace poplachu čtyřmi krátkými poplachovými signály. Současná signalizace červenou LED,
- jedno pípnutí každých 30s signalizuje vybití baterie. Zelená LED stále bliká každých 30 s nebo chyba zařízení - zelená LED nesvítí
- funkce paměti alarmu: i během naší nepřítomnosti si pamatuje maximální hladinu oxidu uhelnatého,
- TEST / RESET pro testování elektroniky, kontrolu nastavení a resetování zařízení při CO alarmu
- zelená a červená LED indikují fungování a stav alarmu
- 3místný LCD displej je multifunkční
- po zapnutí se ozve jedno pípnutí a červená LED jednou blikne
- funkce úspory energie

Technické parametry:

- Napájení: 3 x 1,5V AA baterie (součástí balení)
- Citlivost a doba odezvy:
- 50 ppm: alarm během 60-90 minut
- 100 ppm: alarm za 10-40 minut
- 300 ppm: alarm do 3 minut
- Pohotovostní proud:
- Bez displeje:
- S LCD:
- Proud alarmu:
- Rozsah pracovních teplot: 5 °C - 40 °C
- Pracovní vlhkost: 20% - 90%
- Displej: Ano, LCD
- Instalace: Montáž na stěnu
- bílá barva
- Rozměry: 100 x 35 mm (průměr x tloušťka)