

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/digitln-mi-uzemnnkew-4105a-p-8372.html>

Digitální měřič uzemnění Kew 4105A

Včetně DPH	9 726 Kč
Bez DPH	8 038 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	104806
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Digitální měřič uzemnění **Kew 4105A** je vysoce kvalitní a výkonný přístroj pro snadné měření uzemnění.

Originální konstrukce zdroje konstantního proudu firmy Kyoritsu minimalizuje vliv průmyslových frekvencí a synchronní detektor zajišťuje stabilní parametry. Přístroj je vybaven výkonnými funkcemi jako automatický test odporu pomocné zemní sondy, měření zemního napětí atd., které zajišťují bezproblémový provoz v terénu.

Vlastnosti KEW 4105:

- odolnost proti nečistotě a mechanickému poškození
- dodáván také se speciálními kabely pro dvouvodičové měření
- schopnost měřit zemní napětí
- automatická signalizace při překročení tolerance odporu pomocného zemniče
- přístroj je malý a lehký
- měřicí proud 2mA umožňuje měřit i na obvodech chráněných proudovými chrániči aniž dojde k jejich vybavení

Další vlastnosti KEW 4105:

- izolační odpor: více než 5M Ω mezi obvodem a krytem přístroje při měření s 500V ss
- zpoždění: zemní napětí - přibližně 1 sekunda zemní odpor - přibližně 4 sekundy
- pracovní teplota: 0°C až 40°C do relativní vlhkosti do 75%
- skladovací teplota: -10°C až 50°C do relativní vlhkosti 75%(bez kondenzace)
- displej: 3" místný LCD do 1999
- rozměry: 105 x 158 x 70 mm
- hmotnost: přibližně 540g (s bateriemi)

Specifikace

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Měřicí rozsahy	Přesnost
Zemní odpor	20 Ω	0,01 Ω	0,00 - 20,99	š 1,5 % š 0,05 Ω
			Ω	
	200 Ω	0,1 Ω	16,0 - 99,9 Ω	š 2 % š 0,5 Ω
Automatická volba rozsahu	1 200 Ω	1 Ω	100,0 - 209,9 Ω	š 3 % š 2 Ω
			160 - 399 Ω	š 5 % š 5 Ω

				400 - 599 Ω	š 10 % š 10 Ω
			10Ω	600 - 1260 Ω	-
AC proud	50/60 Hz,	100 mA	0,1 mA	0,0 - 104,9 mA	š 2 % š 0,7 mA
automatická volba		1000 mA	1 mA	80 - 1049 mA	š 2 %
rozsahu		10 A	0,01 A	0,80 - 10,49 A	
		30 A	0,1 A	8,0 - 31,5 A	
Napájení	4 x AA baterie typu R6P nebo LR6				
Délka měření	cca 12 h (R6P) nebo cca 24 h (LR6)				
Automatické vypnutí	přibližně po 10 minutách nečinnosti				
Bezpečnost	ČSN EN 61010-1, CAT IV 300 V				
Průměr kleští	32 mm				
Rozměry	246 x 120 x 54 mm				
Váha	cca 780 g (s bateriemi)				

Standardní výbava

- KEW7095 - Testovací vodiče
- KEW8032 - pomocné zemní elektrody
- 2 elektrody
- KEW7127 - zjednodušené testovací kabely
- Pouzdro
- Sada baterií
- Uživatelský manuál