

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/digitln-pjec-stanice-hork-vzduch-mikropajka-yihua-898bd-p-18191.html>



Digitální pájecí stanice horký vzduch + mikropájka Yihua 898BD

Včetně DPH	1 887 Kč
Bez DPH	1 560 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	24 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00041690
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Výhody produktu

- antistatický bezpečna
- dvoufunkční zařízení
- senzační kvalita nízká cena

Popis produktu

- Pájecí stanice Yihua 898BD je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a její trvanlivost.
- Má plynule regulovan vzduch a regulace teplotu.
- V rukojeti je namontována vzduchová turbína s vysokým průtokem max120 l / min její střídavý motor je tichý a poskytuje stabilní foukání.
- Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD
- Pájecí stanice 898BD je vybavena kolbou vysokého výkonu 50W, a má ESD ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a pohodlná v použití. Ve stanici využívá se populární typ hrotu.

Vlastnosti

- stanice 2 v 1 páječka a horký vzduch
- kolba horký vzduch automaticky chladi topný těleso po vypnutí stanice
- řízena regulátorem PID
- vyrobené v technologii ESD Safe
- foukání pomocí ventilátoru
- velké množství dostupných hrotů nad 30 modelů

V soupravě:

1-Pájecí stanice Yihua **898BD**

2-Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)

3-Kolba - mikropájka model 907A s hrotem typ I

4-Přístroj k přenášení horkých komponentů

5-Sada trysek

-
- kruhová s průměrem 6mm
 - kruhová s průměrem 9mm
 - čtverec 12 mm

6-Napájecí kabel

7-Návod k použití

8-ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ

Specifikace

Napájecí napětí	220-240V AC
Příkon	700W
Provozní podmínky	0-50°C
Skladovací podmínky	-20 - 80°C
Rozměry	170 x 100x 135 mm
Modul Air - horký vzduch	
Foukání	Ventilátor
Maximální průtok vzduchu	120 l/min
Rozsah provozních teplot	100-450°C
Teplotní stabilita	±1°C
Zobrazení teploty	dioda LED
Modul mikropájka	
Výkon	50W
Rozsah provozních teplot	200-480°C
Potenciál mezi hrotem a zemí	
Odpor mezi hrotem a zemí	
Teplotní stabilita	±2°C
Zobrazení teploty	dioda LED
Připojovací kabel délka	do 100cm
Kolba model	907A