

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/dlkov-ovldn-pro-bezdrtov-ovlada-ruida-bwk301r-zkladn-deska-rdc64xxg-p-37341.html>



Dálkové ovládání pro bezdrátový ovladač ruida BWK301R Základní deska RDC64XXG

Včetně DPH	7 213 Kč
Bez DPH	5 962 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	1 kus
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02980574

Popis produktu

Dálkové ovládání BWK301R je spolehlivým řešením pro **bezdrátové ovládání ovladače ruida**. Sada se skládá ze **dvou klíčových prvků**: ergonomicky navrženého **bezdrátového panelu a přijímače**, který **vám umožní volně ovládat proces řezání ze vzdálenosti až 40 metrů**. Díky **snadno použitelnému dálkovému ovládání** má uživatel možnost **bezdrátově dohlížet na proces řezání**, což **výrazně usnadňuje výrobní a kalibrační práce**, zejména v případě zařízení s **velkými pracovními poli**.

Bezdrátový radič BWK301 podporuje pouze komunikaci se základní deskou RDC64XXG.

Ovládací funkce

1. Kontrola spuštění a zastavení procesu řezání,
2. Resetovat funkci,
3. Ovládání elektromagnetického ventilu pro foukání,
4. Střelba zkušebním paprskem (pulsem),
5. Řízení pohybu os X, Y, Z, U.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Specyfikacja techniczna|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- **Dosah bezdrátové komunikace:** 40 metrů,
- **Pohotovostní doba:** více než 1 měsíc,
- **Příslušenství k produktu:** DB9 samice, 2 3pinové propojovací kabely (jeden 3,81 mm, jeden 2,54 mm) o délce 40,0 cm,
- **Velikost bezdrátového dálkového ovladače:** 76 mm x 145 mm,
- **Velikost bezdrátového přijímače:** 50 mm x 57 mm,

-
- **Model antény:** Spirálová anténa,
 - **Napájení:** 2 AAA baterie,
 - **Provozní teplota:** -20 °C až 70 °C.

Dálkové ovládání BWK301R není jen **nástrojem, který usnadňuje práci**, ale také **zárukou efektivity a přesnosti řezných procesů**. Díky pokročilým funkcím a robustní konstrukci **je nepostradatelným vybavením pro profesionální uživatele**.

Nečekejte déle - zajistěte efektivní kontrolu a efektivitu ve svém výrobním procesu výběrem dálkového ovládání BWK301R ještě dnes!