

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/dvoupsmov-bezdrtov-pstupov-bod-pro-stropn-mont-eap610-standard-ax1800-p-34282.html>



Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod pro stropní montáž EAP610, standard AX1800

Včetně DPH	3 063 Kč
Bez DPH	2 532 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02959919
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod pro stropní montáž EAP610, standard AX1800

Bleskově rychlé Wi-Fi 6 rychlostí

Současně podporuje rychlosti až 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1201 Mb/s v pásmu 5 GHz, celkem tedy až 1775 Mb/s. †

Vysoce výkonná Wi-Fi 6

Možnost připojení více zařízení při zachování vysoké rychlosti.

Centralizované řízení

Správa je mimořádně pohodlná díky přístupu z cloudu a snadno použitelné aplikaci Omada.

Hladký roaming

Video vysílání a probíhající hlasové hovory nejsou přerušeny, když uživatelé změní místo. §

Omada Mesh

Možnost bezdrátového připojení přístupových bodů za účelem zachování širokého dosahu sítě a libovolné lokality. §

PoE + podpora

Výběr umístění zařízení a jeho instalace nečiní větší potíže díky napájení PoE (standard 802.3at) a DC napájení.

Zabezpečená síť pro hosty

Existuje mnoho autentizačních metod (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher atd.) a mnoho technologií, které chrání přístup k bezdrátovým sítím

Porty

1 Gigabit Ethernet Port (podpora PoE ve standardu IEEE802.3at)

Tlačítka

Reset

Napájení

12 V / 1 A DC / PoE 802.3at

Výkonová spotřeba

EU: 12,8 W (PoE): 10,8 W (DC napájecí adaptér)

Rozměry

243 x 243 x 64 mm

Typ antény	Interní všesměrový / 2,4 GHz: 2 × 4 dBi / 5 GHz: 2 × 5 dBi
Montáž	Držák na strop/zeď (montážní sada součástí balení)
Bezdrátové standardy	IEEE 802.11ax / ac / n / g / b / a
Pracovní frekvence	2,4 GHz a 5 GHz
Přenosová rychlost	5 GHz: až 1201 Mb/s / 2,4 GHz: až 574 Mb/s
Vysílací výkon	CE FCC:
Požadavky systému	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
Přípustná provozní teplota	0? ~ 40? 32104
Přípustná skladovací teplota	~ 40?70 ~ 40?158
Přípustná vlhkost vzduchu	10% ~ 90%, nekondenzující
Přípustná skladovací vlhkost	5% ~ 90%, nekondenzující