

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/dvouslokov-silikonov-plnivo-037-sujc-v-adinm-systmu-p-35551.html>

Dvousložkové silikonové plnivo 037 sítující v adičním systému

Včetně DPH	416 Kč
Bez DPH	344 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	4 ks
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	02964162
Výrobce	Termopasty AG

Popis produktu

Dvousložkové silikonové plnivo 037 síťování v adičním systému. Zapouzdření dokonale chrání elektroniku před nepříznivými vlivy prostředí a chrání citlivé moduly před vibracemi. Silikonový gel je křišťálově čistý, odolný vůči UV záření, takže je to vynikající materiál pro LED aplikace. Po vytvrzení je to tvrdá průhledná pevná látka. **silikonový nálev** by měly být skladovány v původním obalu na suchém a chladném místě.

Aplikace: Zapouzdření a ochrana životního prostředí elektronických a telekomunikačních systémů, měniče energie, napájecí zdroje, automobilová elektronika, řízení pohybu, telekomunikace, vynikající materiál pro LED aplikace.

Technická data:

A-parametry:

- **Vzhled:** kapalina s nízkou viskozitou
- **Barva:** průhledný
- **Specifická hmotnost při 25 °C:** dobře. 0,98 g/cm³
- **Viskozita při 25°C:** 2500 ± 500 cP

B-parametry:

- **Vzhled:** kapalina s nízkou viskozitou
- **Barva:** průhledný
- **Specifická hmotnost při 25 °C:** dobře. 0,98 g/cm³
- **Viskozita při 25°C:** 2500 ± 500 cP

Vlastnosti směsi po smíchání složek 3÷2

- **Viskozita při 25°C:** 2500 ± 500 cP
- **Doba zpracovatelnosti při 25°C:** dobře. 60 minut
- **Doba gelování při 25 °C:** max. 24 hodin
- **Pracovní teplota:** od -50 °C do 180 °C
- **Konzistence po síťování:** pevná (průhledná guma)