

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/easy-smart-switch-5-gigabitovych-port-tp-link-p-34278.html>

## Easy Smart Switch, 5 gigabitových portů TP-Link



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>828 Kč</b>      |
| Bez DPH              | <b>684 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>100 ks</b>      |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>02959872</b>    |
| Výrobce              | <b>TP-link</b>     |

### Popis produktu

## Easy Smart Switch, 5 gigabitových portů TP-Link

Přepínač Easy Smart TL-SG105E je snadný způsob, jak rozšířit vaši kabelovou síť. Zajistí vám pohodlí při práci bez ohledu na to, zda ji děláte v kanceláři nebo doma.

### Gigabitové porty pro maximální rychlosti

5 portů 10/100/1000 Mb/s, neblokující architektura, umožňuje přenášet velké soubory bez rušení příjmu síťového signálu.

### Zjednodušené řízení

TL-SG105E umožňuje kontrolovat stav sítě. Stačí přejít na stránku pro správu nebo spustit vyhrazený nástroj pro zařízení a získat přístup k mnoha užitečným funkcím, včetně monitorování sítě, priority provozu a vylepšené funkce QoS.

### Odolné kovové pouzdro

Komponenty TL-SG105E jsou pokryty vysoce kvalitním kovovým pláštěm, který zajišťuje odolnost produktu. Po přísném testování spolehlivosti přepínač zaručuje vysoký spínací výkon.

### Energeticky úsporná síť Ethernet

Přepínače řady Easy Smart využívají technologii úspory energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, což umožňuje použití širokopásmových sítí s vysokou úsporou energie. Péči o planetu se postaráte i o svou vlastní peněženku a ušetříte na účtech za elektřinu!

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy a protokoly        | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Porty                        | 5 10/100 / 1000 Mbps RJ45 portů                                              |
| Bez ventilátoru              | Ano                                                                          |
| Napájení                     | Externí napájecí zdroj (výstupní výkon: 5 V DC / 0,6 A)                      |
| Rozměry                      | 100 x 98 x 25 mm                                                             |
| SPOTŘEBA EL.                 | 2,82 W (220 V / 50 Hz)                                                       |
| Množství generovaného tepla  | 9,62 BTU/h                                                                   |
| Rychlost přesměrování paketů | 7,4 Mpps                                                                     |
| tabulka MAC adres            | „2k.                                                                         |
| Vyrovnávací paměť            | 1 MB                                                                         |
| Jumbo rámy                   | 16 kB                                                                        |
| Požadavky systému            | Microsoft Windows                                                            |
| Přípustná provozní teplota   | 0?~ 40? 32104                                                                |

---

Přípustná skladovací teplota  
Přípustná vlhkost vzduchu  
Přípustná skladovací vlhkost

~ 40?70 ~ 40?158  
10% ~ 90% nekondenzující  
5 % ~ 90 % nekondenzující