

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/eazy-volt-pro-led-elektricky-tester-6690-vacdc-rcd-p-35936.html>

Eazy Volt PRO LED+ elektrický tester 6..690 VAC/DC + RCD

Včetně DPH	2 494 Kč
Bez DPH	2 061 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	6 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	306225
Výrobce	Nieaf Smitt

Popis produktu

Eazy Volt PRO LED+ elektrický tester

Eazy Volt PRO LED+ je profesionální indikátor používaný k testování kontinuity napětí a obvodu. Indikátor byl navržen a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami tak, aby byl zaručen bezpečný a spolehlivý provoz. Indikátor je vyroben v souladu se směrnicí EMC (2014/30/EU) – norma EN61326-1 a směrnicí LVD o nízkém napětí (2014/35/EU) – norma EN61243-3:2014.

Funkce:

- Počáteční napětí 6V
- Indikace polarity
- Test kontinuity
- Indikace unipolární fáze
- Zkouška směru fázového odstředování
- Integrovaná svítidla
- ELV (Extra nízké napětí) a detekce kontinuity
- Testované střídavé a stejnosměrné napětí do 690 V
- Automatické vypnutí
- Ochrana krytu IP65
- Kategorie měření CAT IV 600V
- Pro výběr měřících hrotů 2-4 mm
- Gumové ochranné kryty Gs38
- Test přepínačů RCD (2-tlačítková aktivace)
- Zkouška napětí se zatížením
- Dvojitý LED napájecí zdroj pro jasnější detekci C

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Specifikace: |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Model: Eazy Volt PRO LED+
- Rozsah napětí: 6~690 V AC/DC (16~800 Hz)
- Jmenovité napětí: LED 6/12/24/50/120/230/400/690V
- Tolerance LED: EN61243-3
- Indikace ELV-LED: >50 V AC/DC, >120 V DC
- Rychlost odezvy:
- Bezpečný proud: Je
- Špičkový proud:
- Doba měření: 30s ON (doba přípravy) 240s off (návrat do pohotovostního režimu)
- Spotřeba energie 80 mA

-
- Rozsah napětí pro test unipolární fáze: 100~690 V AC (50/60 Hz)
 - Směr odstředování fáze: 170~690 V mezifázový střídavý proud (40~70 Hz)
 - Test kontinuity: 0~ 500kΩ +50%
 - Baterie: 3 V (IEC R03 1,5 V x 2)
 - Teplota: -15°C~55°C provoz -20°C~70°C skladování Bez kondenzace
 - Vlhkost: Max 85%
 - Nadmořská výška: až 2000 m
 - Kategorie měření: CAT IV 600V/ CAT III 1000V
 - Norma pro pojistky: EN/IEC 61243-3:2014
 - Ochrana krytu: IP65
 - Test RCD: ~30mA při 230V