

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/elektrick-tester-led-eazy-volt-basic-10690vacdc-s-krytem-p-35955.html>



Elektrický tester LED Eazy Volt BASIC 10..690VAC/DC s krytem

Včetně DPH	1 486 Kč
Bez DPH	1 228 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	000684
Výrobce	Nieaf Smitt

Popis produktu

Elektrický tester LED Eazy Volt BASIC 10..690VAC/DC s krytem

Eazy Volt BASIC LED je všestranný indikátor, který se používá k testování napětí a kontinuity obvodu.

Indikátor byl navržen a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními normami tak, aby byl zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

Indikátor je vyroben v souladu se směrnicí EMC (2014/30/EU) – norma EN61326-1 a směrnicí LVD o nízkém napětí (2014/35/EU) – norma EN61243-3:2014.

Funkce:

- Počáteční napětí 12V
- Wskazanie polaryzacji
- Test kontinuity
- Indikace unipolární fáze
- Testované střídavé a stejnosměrné napětí do 690 V
- Autowylaczenie
- Ochrana krytu IP54
- Kategorie měření CAT III 600V

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specyfikacja:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Rozsah napětí: 10~690 V AC/DC (50/60 Hz)
- Jmenovité napětí LED: 12/24/50/120/230/400/690V
- Tolerance LED: EN61243-3
- Indikace ELV-LED: >50 V AC/DC
- Rychlost odezvy:
- Bezpečný proud: Je
- Špičkový proud:
- Doba měření 30s ON (doba přípravy) 240s off (návrat do pohotovostního režimu)
- Spotřeba energie 80 mA
- Rozsah napětí pro test unipolární fáze: 100~690 V AC (50/60 Hz)
- Test ciągłości: 0~500kΩ
- 3V baterie: (IEC R03 1,5 V x 2)
- Teplota: -15°C~55°C provoz -20°C~70°C skladování Bez kondenzace
- Vlhkost max. 85%
- Nadmořská výška až 2000 m
- Kategoria pomiarowa CAT III 600V/ CAT II 690V
- Standardní pojistka EN/IEC 61243-3:2014
- Ochrana krytu IP54