

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/em133a-auto-multimetr-15-funkce-usb-p-19958.html>



EM133A Auto Multimetr 15 Funkce, USB

Včetně DPH	2 797 Kč
Bez DPH	2 312 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111286

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Cechy i funkcje:

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P A U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| P A U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- R U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| R U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- K U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| K U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- Q U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| Q U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- R U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| R U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- T E S T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- Q U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- T E S T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- W Y P E R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- T E S T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- W K S Z A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P O L S K I P R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- W Y P E R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P O L S K I P R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- S Y N A R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| K U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- W K S Z A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| W K S Z A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- P O L S K I P R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- Z I S N A R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- S Y N A R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ E N D ||| A L U N T R A N S L A T E D _ C O N T E N T _ S T A R T |||
- Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Warunki przechowywania: -20°C÷60°C, wilgotność względna RH|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Maksymalna wysokość pracy: 2000m|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Stopień zasilania z sieci: 230V|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Zasilanie z baterii|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- Kód UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| 600V AC/DC
- |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
- Kód UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Certifikaty:
 - Bezpečnostní deklarační prohlášení UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
 - |||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| EC (Utylizace)
- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Wypożyczenie standardowe:

|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

- Mianotranslated_content_end|||||untranslated_content_start|||
- Bezpečnostní deklarační prohlášení UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||
- Podrobnosti o produktu UNTRANSLATED_CONTENT_START|||