

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/gigabitov-vpn-router-er605-safestream-multi-wan-p-34387.html>BRAK
ZDJĘCIA

Gigabitový VPN router ER605 SafeStream, multi-WAN

Včetně DPH	1 925 Kč
Bez DPH	1 591 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02960922

Popis produktu

PS ER605 Gigabit VPN SafeStream Router, Multi-WAN

Gigabitový VPN router SafeStream, Multi-WAN Professional, bezpečný a spolehlivý Gigabitový VPN router, Multi-WAN s centralizovanou správou.

Až čtyři gigabitové WAN porty - optimální využití šířky pásma

Tři porty, které mohou fungovat jako port WAN i port LAN, umožňují uživatelům routeru používat až čtyři porty WAN současně, čímž splňují různé požadavky zařízení na přístup k internetu. Multi-WAN Load Balancing pomáhá správně distribuovat datové toky tím, že toto rozdělení závisí na dostupné šířce pásma na každém portu WAN.

Zabezpečená VPN

TL-R605 poskytuje podporu IPSec / PPTP / L2TP VPN založenou na protokolech IPSec / SSL. Díky rozsáhlým hardwarovým možnostem má router schopnost podporovat až 20 připojení LAN-to-LAN IPSec, 16 připojení OpenVPN, 16 připojení L2TP a 16 připojení PPTP VPN. IPSec VPN*, který se automaticky spouští jedním kliknutím, výrazně zjednodušuje proces nastavení VPN a zjednodušuje správu sítě a zároveň chrání a šifruje soukromou internetovou výměnu dat mezi pobočkami.

Strategie řízení přístupu k internetu

Stanovte pravidla používání sítě a snadno udělujte zaměstnancům oprávnění k používání internetu s filtrováním IP / MAC / URL a seznamem řízení přístupu (ACL). Ověřování přístupu prostřednictvím uvítací stránky činí řízení spotřeby zdrojů méně problematické registrací, ověřováním a klasifikací uživatelů. Je také možné zpřístupnit vybrané síťové zdroje konkrétním lidem.

Pohodlí správy s aplikací Omada

Díky snadno pochopitelným pokynům zabere konfigurace potřebných nastavení v aplikaci Omada jen několik minut. Sledujte stav sítě, spravujte klienty, kdykoli změňte nastavení – to vše ze smartphonu nebo tabletu.

Funkce zařízení	DSL router
Počet WAN portů	4 ks
Flash paměť	16 MB
Paměť RAM	128 MB
WAN rozhraní	4 x 10/100/1000 Mb/s
LAN rozhraní	RJ-45
Počet portů 10/100/1000 Mbps	4 ks
Vestavěný spínač [switch]	Ano
Konektory	2 x RJ45, 3 x RJ45 (LAN / WAN)
Podporované protokoly	Řízení toku IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Rozměry	158 x 101 x 25 mm
Napájení	AC napájecí adaptér
podpora VLAN	Ano
podpora VPN	Ano

Klonování MAC adresy

Ano