


Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/hlinkov-chladi-radiator-pro-rel-ssr-10-80a-p-17088.html>

Hliníkový chladič / radiator pro relé SSR 10-80A

Včetně DPH	121 Kč
Bez DPH	100 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	48 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00040464

Popis produktu

Chladič lze použít se všemi relé 10-80A, co jim zajišťují lepší chlazení a dlouhou životnost. Chladič lze namontovat na rovný povrch (připravené otvory).

Specifikace:

- materiál: hliník
- velikost otvorů pro montáž relé: M5
- šířka mezi otvory pro montáž relé: 48mm
- minimální šířka mezi otvory pro montáž na spodní plochu: 105 mm
- délka spodní základny: 125 mm
- šířka spodní základny: 70 mm
- délka horní základny pod relé: 70 mm
- šířka horní základny pod relé: 50 mm

Použití:

- Použití pro třífázové relé
- pro SSR relé s proudem do 40A - bez dodatečného chlazení
- pro SSR relé s proudem do 80A - pomocí dodatečného chlazení, např. ventilátoru

Polovodičová relé se používají pro bezkontaktní přepínání vysokovýkonných přijímačů v jednofázových a třífázových zařízeních. Nedostatek mechanických prvků v relé má pozitivní vliv na odolnost zařízení v porovnání s tradičními stykači. Žádný kontakt nebo jiskření dává zárukospolehlivosti a odolnosti proti vlhkosti, znečištění a vibracím