

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/hlinkov-pska-anticor-353-zeslen-48-mm-x-50-m-p-31476.html>



Hliníková páska Anticor 353, zesílená, 48 mm x 50 m.

Včetně DPH	363 Kč
Bez DPH	300 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00829977
Výrobce	Inne

Popis produktu

Hliníková páska Anticor 353, zesílená, 48 mm x 50 m.

Hliníková páska vyztužená síťovinou ze skelných vláken.

aplikace

- V klimatizaci, větrání a tepelné technice se používá ke spojování a utěsnění izolačních rohoží a segmentů s hliníkovým pláštěm, vyztuženým síťovinou ze skelných vláken.
- Všeobecné použití - jako opravy (záplaty), těsnění a maskování zevnitř i zvenku.

Vlastnosti a výhody

- Hliníková podpora odráží teplo i sluneční záření.
- Poskytuje 100% parotěsnost.
- Dobrá přilnavost při nízkých teplotách.
- Dobře se přizpůsobí nerovným povrchům.
- Vysoká mechanická pevnost.

Aplikace / Poznámky

- Nanášejte na suchý, očištěný, odmaštěný a zbavený ostatních povrchů.
- Optimální aplikační teplota 10 ÷ 400 °C.
- Při aplikaci pásy použijte napětí a tlak.

Podmínky skladování

- Výrobek skladujte v suchých místnostech, v originálních krabicích.
- Kartony chraňte před mechanickým poškozením.
- Doporučená skladovací teplota: do 250°C.

Specifikace:

- Značka: Anticor
- Typ: Hliníková páska
- Nosič: Hliníková fólie vyztužená síťovinou ze skelných vláken
- Adhezní vrstva: Na bázi rozpouštědlového akrylátu
- Proklad: Silikonový papír
- Barva: Černá a stříbrná
- Celková tloušťka: 0,083 mm
- Tloušťka podkladu: 0,043 mm
- Podklad (síťovina ze skleněných vláken): 5 x 5 mm
- Aplikační teplota: -35 ÷ 120 °C
- Pevnost v tahu: min. 40 N / cm
- Přílnavost k oceli: min. 6,0 N / cm
- Relativní prodloužení: 3 %